

Terminal todo en uno de la pantalla táctil POS de Android con impresora térmica

(M / N: POS-M680)

Breve introducción

POS -M680 es un POS de múltiples medios de alta gama, desarrollado en el sistema Android. Y está configurado con pantalla táctil de 7 pulgadas, lector de tarjetas magnético, IC y RFID, impresora térmica, escáner de código de barras. Es capaz de satisfacer necesidades diversificadas que van desde la autoayuda financiera, la gestión de membresía, el reconocimiento de identificación, etc. , hotel, centro comercial, lotería y etc.

características:

Sistema operativo Android 5.1

Pantalla a color de alta definición de 7 pulgadas (solución 1024 * 600)

3 * SAM cardslot, norma ISO7816

Abundante dispositivo La interfaz puede acceder al cajón del efectivo del teclado scanner

Área de aplicación

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y puntos de venta para el boleto de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Especificación

Procesador	Corte-A8, 1.0GHz
OS	Android 5.1
Memoria	1 GB de RAM + 16 GB de ROM
Dakota del Sur	Micro SD □Hasta TF 32GB)
Monitor	Pantalla a color de alta definición de 7 PULGADAS (solución 1024 * 600)
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva multipunto
Impresora	Impresora térmica de alta velocidad. Ancho del papel: 57 mm, diámetro: 42 mm
Lector de tarjetas magnéticas	ISO7811 1/2/3 pistas, soporte doble deslizamiento
Lector de tarjetas IC	Norma ISO7816
Lector de tarjetas RFID	Tipo ISO14443, Tipo B e ISO15693

Cámara	3 megapíxeles con autofocus
Escáner de huellas dactilares	Sensor / lector biométrico de huellas digitales en vivo, pantalla táctil capacitiva, 508 DPI, & lt; 1s,
Escáner de código de barras	Decodificación de códigos de barras 1D / 2D por cámara o Scan Engine
Comunicación	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wifi	WLAN 802.11b / g / n, punto de acceso de soporte
Voz	Soporte de audio jack o llamadas manos libres, grabación, voz
Altavoz	2 * altavoces
Ranura para tarjeta de PSAM	Ranura para tarjeta SAM 3 *, norma ISO7816
Ranura para tarjeta SIM	1 * ranura para tarjeta SIM
Batería	Batería recargable, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB es compatible con las funciones OTG
LAN	1 * puerto RJ45
HDMI	1 * puerto HDMI
LÍNEA	2 * puertos RJ11
RS232	1 * RS232
Poder	DC 9V / 3A
Ambiente de trabajo	Temperatura de trabajo: -20 °C ~ 60 Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 70 Humedad relativa: 10% □ 90%
tamaño	240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)
Peso	1.2 KG
Tamaño del paquete	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Peso del paquete	2.5 KG



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680



Documentos importantes:

[POS -M680 SDK](#)