

## Lector de tarjetas de banda magnética

(Modelo No .: CR7400)

### **características:**

- 1 doCumplimiento de las normas ISO 7811, AAMVA y CA DMV., ANSYO;
- 1 Múltiple interfaz para la opción: USB (predeterminado), PS2 (opcional), RS232 (opcional) ;
- 1 Lectura deslizable bidireccional;
- 1 Las 3 pistas pueden configurarse a 75/210 BPI;
- 1 Confiable para 500,000 tarjetas deslizadas;

### **Presupuesto:**

Dimensión	170mmx44mmx42mm		
Peso	0.2kg		
Fuente de alimentación	+ 5V DV $\pm$ 5%		
El consumo de energía	& lt; 10mA		
Tarjeta Estándar	ISO7811AAMVA CA DMV		
Seguimiento de la Pos ition	Pista 1	Pista 2	Pista 3
Densidad de grabación	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	76 personajes	37 personajes	107 personajes
Interfaz	USB (predeterminado), PS2 (opcional), RS232 (opcional)		
Función de la cabeza	Sólo leer 1.5mm		
Velocidad de operación	10 ~ 100cm / sec		
Vida de cabeza	500,000 tarjetas golpe fuertes		
Tasa de error	Lmiss Than 0.5% (tarjeta de prueba JSE)		
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a +70 ° C de funcionamiento: -20° C a + 50 ° C		
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% HR Funcionamiento: 20% a 90% HR		



CR7400

