

## **VFD de doble línea POS Pantalla del cliente (Modelo: VFD220A)**

### Características:

Pantalla fluorescente al vacío de alto brillo para una excelente visibilidad;

Caracteres de tamaño adecuado para una fácil visualización (9,0 milímetros x 5,25 milímetros);

40 caracteres en formato de 20 columnas por 2 líneas;

Admite una amplia variedad de idiomas con páginas de códigos;

Interfaz RS232 o interfaz USB para comunicación de datos;

La alimentación se puede obtener desde el puerto USB (DC5V), No necesita adaptador externo;

Fácil instalación y programación;

Tiempo de encendido: 30000 horas;

Conjunto de comandos: ESC/POS y cd5220;

Color de la caja: negro/blanco.

### Especificaciones:

| <b>Comunicación</b>          |   |
|------------------------------|---|
| Interfaz:                    | Puerto serie (RS-232 , alimentado por USB ) , USB (COM virtual) |
| Velocidad de transmisión:    | 9600bps   |
| Brillo:                      | 700 cd  |
| Bit de datos:                | 8 bits  |
| Bit de parada:               | 1bit  |
| Señal de apretón de manos:   | No  |
| Mostrar:                     | VFD Pantalla fluorescente azul-verde brillante                  |
| Caracteres de visualización: | 2 línea x 20 caracteres/línea, 40 caracteres, 5 x 7 puntos      |
| Tamaño de carácter:          | alto 9.03 milímetros x ancho 5.25 milímetros                    |
| MTBF:                        | 30 000 horas  |
| <b>Dimensiones</b>           |   |
| Dimensiones de los paneles:  | 82 (Alto) x 208 (Ancho)x30 (D) mm                               |

|   |   |
|---|---|
| Dimensiones de soporte:   | Soporte largo: 410 mm<br>Soporte breve: 170 mm<br>Dimensiones básicas: 220 (largo) x 107 (ancho) x 25 (alto) mm |
| Ángulo del movimiento de lanzamiento:   | 45°, puede proporcionar comodidad y ajustar el ángulo visual.   |
| Peso:   | 0,9 kilogramos (brutos)   |
| <b>Ambiente</b>   |   |
| Temperatura de funcionamiento:  | -20~70 A18  |
| Temperatura de almacenamiento;  | -40~80 A19  |
| Humedad de funcionamiento:  | 10~85%  |
| Humedad de almacenamiento:  | 10~90%  |
| <b>Conjunto de comandos</b>   |   |
| Adopción del comando general estándar internacional ESC/POS. Se puede utilizar en el entorno del sistema DOS o Windows. No necesita ningún controlador. Solo de acuerdo con el formato de orden en serie establecido para enviar datos se puede mostrar el contenido. |   |
| Con la función de abrir el cajón de efectivo. Todas las direcciones ajustables.   |   |



THANK YOU  
HAVE A NICE DAY











**Documentos importantes:**  
**Conductor**