

## EspeCificación

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| metroodelo                      | OCPC- 004-W  | OCPC- 004-A  |
| Nombre                          | 15.6 pulGRAMORAMORAMORAMOada Máquina Windows o Android   |  |
| Alojamiento material            | Aaluminio y carcasa metálica   |  |
| <b>Mostrar</b>                  |  |  |
| Tamaño de la pantalla principal | 15.6 monitor de pantalla táctil de pulgadas  |  |
| Resolución                      | 1366 * 768   |  |
| Brillo                          | 22 0cd/m2  |  |
| Vista a ángulo                  | Horizonte: 90 Vertical : 60  |  |
| Tocar s crear                   | m ultimo punto GG proyectado c toque apacitivo   |  |
| <b>Actuación</b>                |  |  |
| tarjeta madre                   | Celeron J4125 ,cuatro nucleos 2.0 G  | Roca - serie de chips RK3566 ,cuatro nucleos 1.8 G |
| Sistema Memoria                 | 4 ES DDR 4   | A bordo 4 GB DDR 4                                 |
| Dispositivo de almacenamiento   | Mini SATA 128 GB   | A bordo 32 eMMC GB                                 |
| LAN                             | Tarjeta LAN de 10M/100M/1000M  | Tarjeta LAN de 10M/100M/1000M                      |
| WIFI                            | Admite 2,4G (frecuencia dual 2,4G y 5G opcional)   |  |
| Bluetooth                       | Soporte BT 4.0   |  |
| escáner                         | barra 2D - motor de escaneo de código construido en  |  |
| Vocero                          | 8 ohmios/3W*1  |  |
| Sistema operativo               | Compatible con Windows 10 Pro  | androide 11  |
| <b>Conectividad</b>             |  |  |
|                                 | Entrada de 12 VCC gato*1<br>Botón de encendido*1   | Entrada de 12 VCC gato*1<br>Botón de encendido*1   |
|                                 | USB*4  | USB*2  |
|                                 | LAN: RJ-45*1 ,POE*1 para la opción   | LAN:RJ-45 ,POE*1                                   |
| <b>paquete</b>                  |  |  |
| Dimensión del producto y Peso   | 389 * 237 * 50 mm/2,6 kg   |  |
| Dimensión del paquete y Peso    | 466*162*335mm/3,68Kg   |  |
| <b>Accesorios</b>               |  |  |
| Adaptador de corriente          | Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V / 5 A producción                             |  |
| Cable de energía                | Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible |  |