

MohDmilo	OCBS-A200
sO	androide 9
tuPC	MTK8768B 2 GHz, cuatro núcleos, 12 nm
MEMORIA	2 GB de RAM 16 GB de ROM
Ampliar ranura	micrófonoroSD, compatible con SDHC, hasta 64 GB; Un conector micro SIM
ComuniCaliforniación con PC	USB 2.0 OTG: TIPO C Compatible con auriculares TYPE-C
sentidos o rs	Luz, Proximidad, Sensor 3D G, Hall
CONDUJO	Carga, escaneo y estadísticas del sistema u s
Tiempo de carga	<3,5 horas (temperatura ambiente) <4 horas (35 °C)
Duración de la operación	14 horas
Motor de escaneo	
Motor de escaneo	Datalogic E3200-LE
2D	Código Azteca; Código Han Xin de China; Matriz de datos; MaxiCódigo; Código Micro QR; Código QR; Compuestos EAN/JAN; Compuestos GS1 DataBar; GS1 DataBar ampliado apilado; Barra de datos GS1 apilada; GS1 DataBar apilado omnidireccional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Compuestos UPC A/E
1D	Auto discrimina todos los códigos 1D estándar, incluido GS1 Códigos lineales DataBar™.
Correo	Correo australiano; Correo británico; Correo Chino; SOY B; japonés Correo; Puesto KIX; Correo de Corea; Código Planeta; postnet; Real Código de correo (RM4SCC)
NFC (opcional)	NFC de 13,56MHz
Conectividad inalámbrica	
WiFi	802.11ac/a/b/g/n
WWAN	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B7) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz) GSM/BORDE/GPRS (900/1800MHz)
VoLTE	LTE CAT6
CA	Enlace descendente 300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Especificaciones físicas	
LCD	4 pulgadas, 800*480, visible bajo el sol
Tocar	Toque cautivo GFF, cristal Dragontrail
Cámara	Enfoque automático 8Mega, con flash LED
Teclado	24 teclado numérico Tecla de exploración izquierda/derecha, tecla izquierda/derecha K1, K2 definida por el usuario Atrás, INICIO, Cambiar
Rec e iver	Apoyo
Vocero	Min 90db a 10cm-1KHz Voz
Mic	Micrófono de reducción de ruido
Cargando E/S	USB tipo C, Base de carga
Batería	Extraíble 3800mAh-4000mAh
Dimensión	160x71x17mm
Peso	269g
paquete	

Peso	Bruto: 7 50 gramos
Paquete	255*108*70mm
10 en 1 caja	370*270*230mm/8, 0 kg
Especificaciones ambientales	
temperatura de operacion	-20°C ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 70°C
Humedad	10% ~ 90%
Gota	1,5 m, hormigón, 12 caídas
Caída	600 golpes, 0,5 m, Acero
IP	IP65
ESD	Contacto ±8kV, aire ±15kV
Vida del teclado ciclo	300K
Accesorios	
Base de carga	Admite 1 dispositivo y 1 batería
Mano Correa	Negro, nailon
Batería	Extraíble 3800mAh-4000mAh



Packing Box



Device



Charger



Manuel



Battery



Hand Strip(Optional)



Docking Station (Optional)