

Impresora de recibos térmicos Posible para sistema Taxi

(Modelo No .: OCPP-M083)

Característica:

Impresora del recibo del taxi, impresora del recibo de la posición, impresora térmica barata, impresora móvil,

Soporta Windows, Java, Android, IOS (opcional) del sistema

Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth (opciones), o USB + RS232 + WIFI;

USB y carga de la CC;

OLED mostrar el estado de impresión;

Apoyo 2D, impresión de código de barras 1D

Una impresora puede conectarse a dispositivos inteligentes Multi (hasta 7 dispositivos Android + 1 dispositivo ios) (Opcional)

El nombre de la impresora y la contraseña pueden cambiar en línea

SDK gratis para Android y Win CE

2000mAh de gran capacidad de la batería de litio

Indicador de batería especial para controlar el estado de la alimentación

Cortador: cortador manual

Velocidad de impresión: hasta 90mm / seg.

MCBF (vida): 100km

Especificación:

Impresora del recibo del taxi, impresora del recibo de la posición, impresora termal barata, impresora móvil,

Modelo	OCPP-M083
Peso	280 g
Color	Negro
Ancho de impresión efectivo	72 mm
Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Comandos de impresión	Conjunto de comandos compatibles ESC / POS
Velocidad de impresión	Hasta 90mm / seg.
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Imprimir fuente	12x24 / 24x24
Capacidad de la columna	32 columnas / 16columnas
Tamaño del personaje	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (L x A)
Dimensiones del papel	80,0 ± 0,1 mm x diámetro 30,0 mm
Espesor del papel	0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Kanji chino
Interfaz	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional)
Buffer de datos	Hasta 5K bytes
Adaptador de corriente	9V DC / 2A
Energía de la batería	7.4V DC / 2000mA; Batería puede permanecer por 4-5 días, cuando es Plena potencia, puede imprimir papel de 120-150m
Otras características	Detección de papel, detección de energía, apagado manual
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Humedad: 10% ~ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Humedad: 5% ~ 95%

Nombre del dispositivo	Puede ser modificado para requisitos particulares, letra y digital para la opción, en el máximo 30 Caracteres ASCII.
Contraseña	Introduzca el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar. Con un máximo de 6 dígitos.
Dimensiones del enchufe	3,5 * 1,1 mm

Detalles del producto:



Documentos importantes:

[* Controlador para Wlindows](#)

[* Archivos de CD](#)