

## Características:

CPU de 32 bits  
SDRAM de 8 MB, Flash de 8 MB  
Resolución de 203 ppp  
Alta velocidad de impresión de 152 mm (6")/s Ancho de impresión de 108 mm Ancho de soporte ajustable de 25,4-112 mm (0,78'-4,56')  
Compatible con comando TSPL EPL ZPL DPL

## Especificación:

| General                                 |   |
|---|---|
| Modelo                                  | OCBP-018  |
| Material                                | Carcasa de plástico blanco  |
| Interfaz                                | USB   |
| Procesador                              | CPU de 32 bits  |
| Memoria                                 | Memoria flash de 8 MB, SDRAM de 8 MB  |
| Vida útil del cabezal de la impresora   | 30 KM   |
| Fuente de alimentación                  | Entrada : CA 100 V -240 V , 50-60 Hz , Salida : CC 24 V / 2,5 A.  |
| Sensores                                | Sensor de espacio, sensor de marca negra, sensor de apertura de caja  |
| Altura del hueco                        | 2 mm mínimo   |
| Altura de la marca negra                | 2 mm mínimo   |
| Rotación de fuentes y códigos de barras | 0° , 90° , 180° , 270°  |
| Comando compatible                      | TSPL EPL ZPL DPL  |
| Capacidad de impresión                  |   |
| Método de impresión                     | Térmica Directa   |
| Resolución                              | 203 ppp   |
| Velocidad de impresión                  | 152 mm/s  |
| Ancho de impresión                      | 108 mm máx.   |
| Longitud de impresión                   | 1778 mm máx.  |
| Código de barras y carácter             |   |
| Código de barras                        | código de barras 1D:<br>Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2( 5) complemento de dígitos, MSI, PLESSEY,POSTNET, ChinaPOST<br>Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR |
| Medios de comunicación                  |   |
| Tipo de medio                           | Agujero continuo, hueco, marca negra, doblado y perforado   |
| Ancho de medios                         | 26-116 mm   |

|   |   |
|---|---|
| Grosor de medios                        | 0,06-0,20 mm  |
| Capacidad del rollo de etiquetas        | Sin casa de papel                                       |
| Longitud de la etiqueta                 | 10-1778 mm  |
| <b>Físico</b>                           |   |
| Dimensión                               | 185 mm ( ancho ) × 85 mm ( alto ) × 85 mm (profundidad) |
| Peso                                    | Neto: 1,14 kg Bruto: 1,3 kg                             |
| Caja del paquete                        | 220*180*130mm   |
| 12 en 1 caja de cartón                  | 560*460*285mm/17,1 kg                                   |
| <b>Ambiente</b>                         |   |
| Temperatura y humedad de trabajo        | 0 a 45 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación    |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación  |