

Impresora de etiquetas térmica portátil Bluetooth de 4 pulgadas

(M / N: OCBP -M1002)

características:

Compatible con el comando TSPL;

La pantalla OLED puede mostrar el estado de la impresora;

Carga rápida durante 10 minutos con 30% de potencia;

La batería de 2400 mAh puede imprimir 300 m continuamente;

90 mm / s de alta velocidad de impresión;

Admite SDK gratuito, demostración y controlador de Windows;

Diseño anticaida para trabajos al aire libre.

Especificación:

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Método de impresión | línea termica | |
| Resolución | 203 ppp | |
| Ancho de papel | Mín .: 40 mm MÁX .: 110 mm | |
| Ancho efectivo de impresión | 104mm | |
| Velocidad de impresión | 90 mm / s (máximo) | |
| RAM | 8MB | |
| DESTELLO | 4MB | |
| Monitor | OLED de un solo color: azul | |
| cortador | Cuchilla dentada manual | |
| Capacidad de almacén de papel | Diámetro≤50mm | |
| Interfaz | 1 * USB estándar de Micro | |
| | BLUETOOTH V4.0, compatible con V2.0, V2.1, V2.1 + EDR | |
| | 2.4G WIFI 802.11 a / b / g (función opcional) | |
| Capacidad de la batería | 7.4V 2400mA | |
| Botón | Poder | APOYO |
| | botón de descubrir | APOYO |
| | Alimentar | APOYO |
| Sonido | Localizador | APOYO |
| Imprimir fuente | Fuente A ASCII: 12 × 24 / Fuente B ASCII: 9 × 24 / Chino: 24 × 24 | |
| Emulación | TSC / CPCL | |
| Cabeza de impresora | 50km | |
| Compatibilidad | Apoyo | XP, Win7, Win8, Win10, ios, Android, Linux, Mac OS |

| | | |
|----------|-------------|--|
| Ambiente | Temperatura | Trabajo: 0 °C —45, Almacenamiento: -20 °C —70 °C |
| | Humedad | Trabajo: 10% —80%; Almacenamiento: 5% —90% |



OCBP-M1002







OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002







OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002

