

Impresora de etiqueta térmica Bluetooth de grado industrial de 3 pulgadas con pantalla LCD

(Número de modelo: OCBP - M86)

Características:

Envoltura de TPU de cuerpo completo, fuerte rendimiento anti-caída;
Sensor de intervalo de etiqueta de soporte;
El ancho de la papelera se puede ajustar;
Se pueden instalar rollos de papel de hasta 50 mm de diámetro;
Compatible con Android y iOS;
2500mAh, batería de alta energía 7.2V 18WH;
La interfaz de tipo C USB puede cobrar y comunicarse;
Puede cambiar entre modo de recibo o modo de etiqueta;
Soporte TSPL, ZPL, CPCL, comando ECS / POS;
La pantalla LCD puede observar directamente el estado de la impresora;
Soporte Use los botones físicos para ajustar el parámetro de la impresora;
Puede imprimir un tiempo de espera de 5 horas continuo de 7 días;
Velocidad de impresión de 90 mm / seg;
8MB DRAM y memoria flash de 8MB;
Compatible con el software bartender;
Software de edición gratuita de etiquetas, conveniente para que los usuarios finales se usen directamente.

Especificación:

| | |
|---------------------------|---|
| Método de impresión | Impresión de línea térmica |
| Comandos de impresión | Comando ESC / POS, TSPL CPCL ZPL |
| Ancho de impresión eficaz | Max = 72mm, 576 puntos |
| Velocidad de impresión | Hasta 90 mm / seg. |
| Resolución | 8 puntos / mm (203dpi) |
| Dimensiones de papel | 79.5. ± 0.5mm x diámetro 50.0mm |
| Grosor del papel | 0.05 a 0.12 mm |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / chino |
| Interfaz | USB TIPO-C y Bluetooth |
| Destello | 8MB DRAM y memoria flash de 8MB |
| Tipo de código de barras | Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 Codabar, intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) Dígitos complementos, MSI, Plassy, POS Tnet, China POS T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR |
| Adaptador de corriente | 5V DC / 2A |
| Tiempo de carga | 4-5 horas |
| Potencia de la batería | 2500mAh, 7.2v 18wh |

| | |
|--|--|
| Tiempo de trabajo | 5 horas seguidas, 7 días tiempo de espera. |
| La cabeza de la cabeza de la impresora | 50 km |
| Otras características | Detección de papel, cierre manual. |
| Las condiciones de trabajo | Temperatura: -10 ~ 50 DEGC, HUMEDAD: 10% ~ 90% |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura: -20 ~ 70 DEGC, HUMEDAD: 5% ~ 95% |
| Peso | Peso neto: 0.357kg / set |





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86



