

(OCBP-M88) Impresora térmica de recibos 80MM Direct Wireless Pocket Hand Held Impresora térmica de etiquetas de transferencia de código de barras

(M/N: OCBP-M88)

Características:

La estructura de salida de papel frontal hace que la alimentación del papel sea más suave y menos atascos

Envoltura de TPU de cuerpo completo, fuerte rendimiento

anticaída Sensor de intervalo de etiqueta de soporte

El ancho de la papelera se puede ajustar

Se puede instalar un rodillo de papel de 50 diámetros

La interfaz USB tipo C puede ser tanto carga y comunicación

La pantalla LCD puede observar directamente el estado de la impresora

Admite el botón físico para configurar la impresora

Software de edición de etiquetas gratuito, conveniente para que los usuarios finales lo usen directamente

Especificación:

| General | |
|---------------------------------------|--|
| Modelo | OCBP- M88 |
| Color | gris y blanco |
| Procesador | CPU de 32 bits |
| Interfaz | USB tipo C y Bluetooth |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 100 kilómetros |
| Batería | 2 6 00 mAh , 7. 4 V 1 5 Wh Batería no extraíble |
| Tiempo de carga | 4-5 horas |
| pantalla | Pantalla a color TFT de 1 pulgada |
| S ensores | Sensor de espacio , Sensor de apertura de cubierta , Sensor de marca negra , Sensor de sobrecalentamiento , sensor de fin de papel |
| Tiempo de trabajo | Impresión de 200 metros, tiempo de espera de 7 días |
| Fuente de alimentación | 5V CC / 1A |
| Memoria | 8MB |
| software | Windows/Android/IOS/MAC |
| Estándares de seguridad | CE, FCC, RoHS, etc. |
| Capacidad de impresión | |
| Método de impresión | Térmica Directa |
| Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) |
| Velocidad de impresión | 80 mm / segundo |
| Ancho / largo de impresión | 72 mm máx . / 1778 mm máx. |
| Comando de impresión | ESC / POS, comando CPCL |
| Código de barras y carácter | |
| Código de barras | EAN - 8 , EAN - 13 , ITF , UPC - A , UPC - E , barra de código , Code93 , Code39 , Code128 , código QR , PDF417 , matriz de datos , matriz de cuadrícula |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / GBK / Unicode |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de medio | Continuo, Espacio, Marca negra |
| Ancho de medios | 15-80 mm |
| Grosor de medio | 0.0 5 -0. 18mm |
| Diámetro del rollo de papel | 50 mm máx . |
| Físico | |
| Dimensión | 102 mm * 113 mm * 57 mm |
| Peso / Caja del paquete | Neto: 390 g Bruto: 531,3 g / 192,5 × 129,4 × 63,8 mm |
| 16 en 1 caja de cartón | 384 × 345 × 295 mm / 10 kg |
| Ambiente | |

| | |
|---|--|
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados , 10% ~ 80% Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados , 10% ~ 90% Sin condensación |

Descripción del producto:















