

Escáner de código de barras láser Pos (Modelo: OCBS-LA04)

PRESUPUESTO:

Características de presentación	
Fuente de luz:	Láser visible (650-670nm)
Rango de escaneo:	100 exploraciones por segundo
Distancia de lectura	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Tipo de escáner:	Bidireccional
Resolución:	0.10mm (4mil) a PCS 0.9
Contraste mínimo de impresión:	20%, diferencia reflectiva mínima (@ 650nm)
Capacidad de decodificación:	UPC / EAN, UPC / EAN con complementos, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trióptico, código 128, código 128 ASCII completo, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI , código 11, ATA, variantes RSS, chino 2 de 5...
Características físicas	
Interfaces compatibles:	PS2, RS232, USB
Voltaje:	DC + 5V +/- 5%
Corriente:	100 mA
Corriente de reposo:	< 40 mA
Fuente de alimentación:	Alimentación del host o fuente de alimentación externa (RS232)
Ángulo de escaneo	Inclinación 45 ° Elevación 60 °
Dimensiones:	L165.42 mm X W69.72 mm X H89.67 mm
Peso:	140g (sin soporte)
Estar	Con
Color:	Marfil y negro
Entorno de usuario	
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C ~ 70 °C
Humedad:	5 ~ 95% de humedad relativa, sin condensación
Descarga electrostática:	Confirmar a +/- 15KV descarga de aire y +/- 8KV de descarga de contacto
Especificaciones de caída:	Resiste múltiples caídas de 1.5m al concreto.
Seguro:	
EMI / RFI:	FCC clase A y CE
Seguridad del láser:	Producto láser CDRH clase 2

Detalles del producto:



Documentos importantes:

¿Quieres saber más inf del producto?ormación?Por favor Haga clic aquí. 

Especificación
Manual de usuario