

Plataforma de escaneo de códigos de barras 2D

(M / N: OCBS-T203)

El movimiento de la plataforma de escaneo de códigos de barras 2D es un movimiento de alto rendimiento, la capacidad pos, la alta precisión, la velocidad, la compatibilidad y otras características, pueden identificar rápidamente el código de barras 1D / 2D, el código de la pantalla móvil, el código de pago móvil. Los productos son ampliamente utilizados en el comercio minorista, supermercados, tabaco, logística, almacenamiento, atención médica, ropa y otras áreas, que son los productos más rentables del mercado para su mejor elección. Soporte: Alipay y WeChat hacen colecciones; Código de barras móvil de pago en 2D. Soporte: Alipay, impuesto nacional, Aisino, mejor wonoer, facturación de rayos. Soporte: asistente de facturación de WeChat,

Parámetro de rendimiento:

Sensor de imagen		CMOS
Píxeles		752 * 480 CMOS
Iluminación		luz blanca, led
simbologías		Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, intercalados 2 de 5, ITF-6, ITF-14, matriz 2 de 5, Industrial 25, Estándar 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, Código QR (QR1 / 2, Micro), Matriz de datos (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código HanXin.
Resolución		≥3mil
Tolerancia de movimiento		2.5 m / s
Ángulo de escaneo	Tono	± 50 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Skew
	Rodar	± 360 ° @ 0 ° de inclinación y 0 ° de inclinación
	Sesgar	± 60 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Pitch
Interfaz		USB HID-KBW,Puerto virtual USB,USB HID-POS TTL-232,RS-232
Campo de visión		Horizontal 44 °, Vertical 33.2 °
Profundidad de campo	EAN-13	0cm — 20cm (13mil)
	PDF 417	0cm-7cm (6.67mil)
	CÓDIGO 39	0cm-12cm (5mil)(Figura 1)
	Matriz de fecha	0cm-4cm (10mil)
	Código QR	0cm-10cm (15mil)
Dimensiones(L * W * H)		89 * 108 * 143 mm(Figura 2)
Peso		245g (Solo plataforma de escaneo)
Temperatura de funcionamiento		20 °C ~ + 50 (-4 ° F ~ 122 ° F)
Temperatura de almacenamiento		-40 °C ~ + 80 (-40 ° F ~ 176 ° F)
Humedad		5% ~ 95% (sin condensación)
ESD		± 14 kV (descarga de aire)± 8 kV(descarga directa)
soltar		1.2 m de gotas al concreto (para seis lados, una gota por lado)
Caza de focas		IP 52



OCBS-T203





OCBS-T203

