

2,4gramo y Bluetooth Mini R En g Bar - escáner de código

(MINNESOTA: OCBS-R06)



Características:

- Transmisión 3 en 1 : Con Cable, inalámbrico 2,4G, Bluetooth
- Tamamáño pequeño con gran capacidad de alMACenamiento, portátil y duradero.
- Putrefacción nacional y diseño de anillo portátil, 330 ° Rotación libre, cambia fácilmente tanto a

izquierda como a derecha.

- Llévelo directamente en tus dedos, fácil de instalar y quitar.
- Batería incorporada de 500 mAh, puede continuar funcionando hasta 10 horas pero solo necesita 2 horas para cargar.

Especificación

| | |
|--------------------------|--|
| Modelo | - R06 |
| Color | Negro |
| Material | ABSTPR |
| Actual | Laboral actual (Estándar): <2 1 0mA Corriente de espera (Estándar): < 10 mA |
| Voltaje de entrada | 5 VCC (/ - 10%) |
| Batería | 50 0MAH trabaja continuamente 10 horas, tiempo de carga 3-4H |
| Procesador | Microcontrolador ARM de 32 bits |
| Memoria | 16MB almacenan códigos de barras de 10K |
| Interfaz | Teclado USB HID/USB COM2.4GBluetooth |
| Cable | Cable tipo C para carga y escaneo por cable |
| grado IP | IP42 |
| Indicadores de lectura | Luz LED y zumbador & Vibración |
| Sistema compatible | linux <input type="checkbox"/> Androide <input type="checkbox"/> MAC <input type="checkbox"/> ventanas |
| Imágenes ensordecedor | Imagen CMOS ,640*480,obturador global |
| Fuente de luz | LED rojo (apuntar) LED blanco (iluminación) |
| Resolución | 3mil(Código39,PCS 0.9) |
| Modo de disparo | Modo manual, modo de escaneo continuo, modo de detección automática |
| Distancia de transmisión | 2,4G≤80m(rango visual <input type="checkbox"/> Bluetooth≤30m (rango visual <input type="checkbox"/> |
| Protección ESD | 8 Descarga de aire KV |
| Resistencia a los golpes | 2 m caída libre sobre una superficie de hormigón |
| contraste de impresión | ≥ 20 % |
| Bar - códigos | 1D: 1D: UPC-A , UPC-E , EAN-8 , EAN-13 , ISSN , ISBN , Código 128 , GS1-128 , ISBT 128 , Código 39 , Código 93 , Código 11 , Intercalado 2 de 5 , Matriz 2 de 5 , Industriales 2 de 5 , Estándar 2 de 5 IATA , código32 , Codabar , NO-7 , Plessey , MSI Plessey , RSS , correo Chino 2D: QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, AZTEC |
| Ángulo de lectura | Paso: 0-360°; Rollo (inclinación): ± 55 °; Inclinación (guiñada): ± 55 ° |
| Físico | |
| Peso | 50 g |
| Dimensión | 47* 30* 50 milímetros |
| Caja del paquete | 110* 90* 45 milímetros /100 gramos |
| Ambiente | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Laboral temperatura & humedad | 0 a 45 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación |
| Almacenamiento temperatura & humedad | -20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación |













