

Impresora de matriz de puntos de papel multicapa de 76 mm

(Modelo No. OCPP -762B)

características:

Impresora de recibos de matriz de puntos de impacto de 76 mm

Compatible con EPSON;

Con función de detección de marcas negras;

Interfaz serial + USB;

Soporte cajón de efectivo

Soporte de papel multicapa

Fácil manejo y apariencia elegante.

Especificaciones:

Método de impresión	Matriz de puntos en serie de 9 pines
Fuente de impresión	FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42
Capacidad de la columna	400 puntos
Tamaño de carácter	ANK, fuente A: 9 * 9 puntos, fuente B: 7 * 9 puntos chino simplificado, chino tradicional: 16 * 16 puntos
Conjunto de caracteres	Opción de comprador
Carácter por línea	400 puntos
Velocidad de impresión	4.5 líneas / seg
Recibir búfer	Seleccionable como 45 bytes o 4k bytes usando interruptores DIP
Ancho de papel	75,5 ± 0,5 mm
Capacidad de copia	Un original y dos copias
Cinta	ERC-39
MCBF (vida)	10,000,000 líneas
Conductor	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
UPC	32 bits

Entorno de almacenamiento	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) humedad (10 ~ 90%)
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 ~ 50 ° c) humedad (10 ~ 90%)
Dimensión	230X146X145mm
Peso bruto	3,75 kg
Cortador	Dentado manual de papel rasgado
Sensor de fin de papel	si
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Rollo de papel	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interfaz	Serie + USB
Mando	Compatible con EPSON
Control de caja de efectivo	CC 12-24 V / 1A
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A











Documentos importantes:

[Controlador OCPP -762B](#)

[OCPP -762B SPEC](#)