

# Impresora matricial de 76 mm con cortador automático

(Modelo No. OCPP -763C)

## características:

- | Impresora de recibos de matriz de puntos de impacto de 76 mm con cortador automático;
- | Compatible con EPSON;
- | Con función de detección de marca negra;
- | De serie+USB interfaz;
- | Soporte de cajón de efectivo;
- | Operación fácil y apariencia elegante.

## Especificaciones:

<b>Método de impresión</b>	Matriz de puntos en serie de 9 pines
<b>Imprimir fuente</b>	FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42
<b>Capacidad de la columna</b>	400 puntos
<b>Tamaño del personaje</b>	ANK, Fuente A: 9 * 9 puntos, Fuente B: 7 * 9 puntos Chino simplificado, chino tradicional: 16 * 16 puntos
<b>Conjunto de caracteres</b>	Opción del comprador
<b>Carácter por línea</b>	400 puntos
<b>Velocidad de impresión</b>	4.5 líneas / seg
<b>Recibir buffer</b>	Seleccionable como 45 bytes o 4k bytes usando interruptores Dip
<b>Ancho de papel</b>	75.5 ± 0.5mm
<b>Capacidad de copia</b>	Un original y dos copias.
<b>Cinta</b>	ERC-39
<b>MCBF (vida)</b>	10,000,000 líneas
<b>Conductor</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>UPC</b>	32 bit
<b>Entorno de almacenamiento</b>	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) humedad (10 ~ 90%)
<b>Ambiente de trabajo</b>	Temperatura (0 ~ 50 ° c) humedad (10 ~ 90%)
<b>Dimensión</b>	230X146X145mm
<b>Peso bruto</b>	3.75KG
<b>Cortador automático</b>	si
<b>Sensor de fin de papel</b>	si
<b>Grosor del papel</b>	0.06-0.08mm
<b>Rollo de papel</b>	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
<b>Interfaz</b>	De serie+USB
<b>Mando</b>	Compatible con EPSON
<b>Control de caja de efectivo</b>	DC 12-24V / 1A
<b>Fuente de alimentación</b>	DC24V / 2.5A



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



Receipt Printer

