

# Impresora térmica de 80 mm

(Modelo No .: OCPÁGINAS-80METRO)

## Especificación:

<b>Impresión METRO método</b>	Directo Thermal
<b>Personaje Size</b>	ANK, FontA: 12 * 24 puntos, FontB: 9 * 17 puntos, Chino simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos
<b>Columna doapacidad:</b>	576 puntos / línea O 512 puntos / línea
<b>Página de código</b>	PC347(Europa estándar),Katakana, PC850(Plurilingüe),PC860(portugués), PC863(Francés canadiense),PC865(nórdico), Europa occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2),PC858(Latín2),IránII,letón,Arábica,PT151(1251)
<b>Código de barras</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
<b>Impresión Sorinar</b>	26 60 mm / seg
<b>Entrada segundouffer</b>	1024K bytes
<b>Papel Width</b>	79.5 ± 0.5mm
<b>MCBF (vida)</b>	100km
<b>Impresión doommand</b>	Compatible con ESC / POS
<b>Efectivo rerawer doontrol</b>	DC24V / 1A
<b>Papel Thickness</b>	0.06-0.08mm
<b>Cortador</b>	Cortador manual
<b>Rodar PAGaperitivo</b>	79.5 ± 0.5mm * φ83mm
<b>Interfaz</b>	De serie + USB + LAN
<b>Conductors</b>	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & 8 / Linux/ win10
<b>Poder Supply</b>	DC24V / 2.5A
<b>Poder UNAdapter yoentrada</b>	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; salida:DC 24V / 2.5A
<b>Dimensión</b>	185x140 0x134mm(L * W * H)
<b>Peso</b>	1,48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M

