

# Impresora térmica de recibos de 58 mm con cortador automático (M / N: OCPP -C582)

## Product Description

### Característica:

- 120 mm / s de alta velocidad de impresión;
- Papel de corte automático más eficiente y conveniente;
- El engranaje grande y el motor grande hacen que la impresora sea más duradera;
- Puerto USB estándar;
- Puerto LAN, paralelo, USB + BT, USB + WIFI para opcional;
- Admite páginas de códigos en varios idiomas;
- Admite impresión de logotipos nv;
- Puede conducir el cajón de efectivo;
- Compatible con ESC / POS;
- Vida del cabezal de la impresora: 50 KM;
- Vida del cortador: 0,6 millones de veces.

### Especificación:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Método de impresión</b>      | Térmica directa  |
| <b>Impresión Densidad</b>       | 384 puntos / línea (203 ppp)   |
| <b>Tamaño de carácter</b>       | 384 puntos / línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm |
| <b>Tipo de código de barras</b> | 13 de enero(EAN13) 8 de enero(EAN8) CÓDIGO39/ CODIGO128 / CODABAR / ITF  |
| <b>Impresión Command</b>        | Compatible con EPSON ESC / POS   |
| <b>Impresión Sorinar</b>        | 120mm / seg  |
| <b>Papel Width</b>              | 57,5 ± 0,5 mm  |
| <b>Diámetro del papel</b>       | 60 mm  |
| <b>Papel Thickness</b>          | 0,06-0,08 mm   |
| <b>MCBF (vida)</b>              | 50km   |
| <b>Vida del cortador</b>        | 600.000 veces  |
| <b>NV Flash</b>                 | 64 kb  |
| <b>Búfer de entrada</b>         | 32 KB  |
| <b>Dimensión</b>                | 169,9 *120* 119,9mm  |
| <b>Bruto Wocho</b>              | 1,2 kg   |
| <b>Cpronunciar</b>              | Auto cortador  |
| <b>Sensor</b>                   | Sensor de fin de papel, sensor de cubierta abierta   |
| <b>Interfaz</b>                 | USB Estándar, Paralelo, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi para opcional<br><b>Si necesita elegir interfaces opcionales, el conjunto MOQ = 180</b>             |

|   |   |
|---|---|
| <b>Conductor</b>                        | Gana 9X, Ganar 2000, Ganar 2003, Ganar XP, Gana Vista, Gana 7 win8 win10 compatible con ESPON |
| <b>Entrada de voltaje del adaptador</b> | CA 110V / 220V, 50-60 Hz  |
| <b>Salida de voltaje del adaptador</b>  | DC12V / 2.6UNA  |
| <b>Control de caja de efectivo</b>      | DC12V / 1A  |
| <b>Temperatura de trabajo</b>           | 0-45grado C, Humedad: 10-80%  |
| <b>Ahorro de temperatura</b>            | -10-60 grados C, zumbidoidity: 10-90%   |
| <b>Certificado</b>                      | CE / FCC / CCC / RoHS   |

## Enchufe de alimentación disponible



► Picture Show



OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582







## ¿Por qué elige OCOM?

- Proveedor líder de productos relacionados con la identificación automática y POS todo en uno calificado por las compañías globales Fortune 500
- Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...
- Más de 3000 clientes cubren 165 países;
- 14 años de experiencia en OEM / ODM.
- Garantía comercial de primer nivel en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío
- Respuesta rápida y servicio profesional
- ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados
- Garantía de 12 + 1 meses.
- Seleccionado en el "Premio al mejor empleador de China"
- Creencia: basada en la integridad, luchar por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo

