

Características:

Tamaño mini apto para aplicaciones portátiles

Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android +IOS) compatible

Bluetooth, USB y comunicación RS232 compatible

SDK para Android disponible

Una impresora puede conectar hasta 8 dispositivos inteligentes (7 Android, uno Apple dispositivo) visa bluetooth

Bajo consumo de energía y gran capacidad Batería de litio (1500 mAh), 4~5 días en espera

Alimentado por batería recargable, adaptador de corriente o cargador de automóvil (modelos específicos)

Mayor velocidad de impresión 90 mm/seg

Vida útil del cabezal de impresora térmica de 50 km

Múltiples idiomas compatible

ESC/POSconjunto de comandos compatibles

Especificación:

General	
Modelo	OCP- M06
Nombre	Mini impresora térmica portátil bluetooth de 58 mm
Color	Negro
Interfaz	USB , RS-232 , Bluetooth (opcional)
Batería	Batería recargable de iones de litio de 7,4 V CC/1500 mAh
Adaptador de corriente	CC 9v/1.5-2A
Tiempo de espera	4-5 días después de la carga completa
Buffer	Búfer de entrada: hasta 20 K, Flash: 256 K
Otras funciones	Detección de papel, detección de energía, apagado manual, impresión de código 1D y QR
Nombre del dispositivo	Puede ser personalizado
TPH vida	50 KM
Clave	Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", puede ser personalizado o cambiado por los clientes , con un máximo de 6 digitales
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación , rodillo de papel, CD, manual
Dimensión del enchufe de alimentación	3,5*1,1mm
Sistema operativo compatible	Sistemas Windows, Android e IOS
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	70 mm /s (máx. 90 mm/s)
Ancho de impresión	48 mm
Impresión continua	Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada
Caracteres por línea	Fuente A: 32 caracteres/Línea Chino tradicional simple : 16 caracteres / Línea
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS

Código de barras y carácter	
Tamaño del carácter	Fuente A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/ chino
Medios de comunicación	
Tipo de papel	Rollo de papel térmico
Ancho del papel	57,5 ± 0,5 mm
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Diámetro del rollo de papel	40 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	105*75*45mm
Peso	Neto: 360g Bruto: 440g
Caja del paquete	190*120*70mm
40 en 1 caja de cartón	380*475*340mm/18,36 kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación











