

(OCP-M15) Impresora de recibos pequeños 58 mm Bluetooth Thermal Barcode Portable Pos Mini Printer

(M/N: OCP-M15)

Características:

Sistema operativo Windows, Android, IOS compatible

SDK para Android / IOS disponible

Código de barras 1D, 2D (código QR / PDF417) Impresión

de imágenes admitida compatible

Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña, la velocidad de transmisión en línea

Paquete de batería 2000mAh 18650

Admite carga de puerto USB

Mayor velocidad de impresión

Vida útil del cabezal de la impresora térmica de 70 mm / seg 50 km

Múltiples idiomas

compatibles Conjunto de comandos ESC / POS compatible

Especificaciones:

| General | |
|---------------------------------------|--|
| Modelo | OCP-M15 |
| Nombre | Mini impresora térmica portátil bluetooth de 58 mm |
| Color | Negro |
| Interfaz | USB / Bluetooth 4.0 |
| Batería | Batería recargable de iones de litio de 7,4 V CC / 20 00 mAh |
| Adaptador de corriente | CC 5v / 2A |
| Tiempo de espera | 4 días después de la carga completa |
| Buffer | Búfer de entrada: hasta 50 K, Flash: 256 K |
| TPH vida | 50 km |
| Clave | Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar o cambiar por parte del cliente , con un máximo de 6 digitales |
| Otra función | Detección de papel, detección de energía, apagado manual, impresión de códigos 1D y QR; Indicador LED; Gran Almacén de Papel; Carga USB de acción rápida |
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, rodillo de papel, CD, manual |
| Dimensión del enchufe de alimentación | 3,5*1,1mm |
| Sistema operativo compatible | Sistemas Windows, Android e IOS |
| Estándares de seguridad | CE, FCC, RoHS, etc. |
| Capacidad de impresión | |
| Método de impresión | Línea térmica directa |
| Resolución | 203DPI (8 puntos/mm) |
| Velocidad de impresión | 7 0 mm/seg (máx. 90 mm/seg) |
| Ancho de impresión | 48 mm |
| Impresión continua | Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada |

| | |
|---|---|
| Caracteres por línea | Fuente A: 32 caracteres / Línea Chino tradicional simple : 16 caracteres/línea |
| Comando de impresión | Compatible con ESC/POS |
| Código de barras y carácter | |
| Tamaño del carácter | Fuente A: 12 * 24 puntos, 1,5 (ancho) * 3,0 (alto) Simplificado/Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm |
| Conjunto de caracteres | Kanji alfanumérico/chino |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de papel | Rollo de papel térmico |
| Ancho del papel | 57,5 ± 0. 5mm |
| Método de alimentación de papel | Fácil carga de papel |
| Diámetro del rollo de papel | 40 mm máx. |
| Grosor del papel | 0,06-0,08 mm |
| Físico | |
| Dimensión | 112*83*54mm |
| Peso | Neto: 230g Bruto: 450g |
| Caja del paquete | 180 * 122 * 65 mm |
| 40 en 1 caja de cartón | 372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados , 10% ~ 80% Sin condensación |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados , 10% ~ 90% Sin condensación |

Descripción del producto:













