

15.1 Pulgada Concha de aleación de aluminio POS TERMINAL

(Modelo No.: POS -15T02)



La terminal POS de pantalla cuadrada OCOM tiene una concha de aleación de aluminio, Tiene Intel Celerone intelCORE I CPU CPU para la opción, su adaptador de corriente podría instalarse dentro de la base que hace que la mesa de trabajo sea más nueva, Cuenta con interfaces de E / S ricas para estar conectados a más externos. dispositivos.

Características:

Intel Celeron serie y la placa base de la serie Intel Core I para la opción;

Conductor duro MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para opción;

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto;

Lado opcional MSR y pantalla de cliente VFD220;

Pantalla de superficie plana y a prueba de agua / resistente al agua;

Los puertos USB laterales hacen que el disco USB móvil acceda fácilmente a la máquina.

Especificación

Modelo	POS -15T02
Nombre	Terminal POS de la aleación de aluminio de 15,1 pulgadas POS
Alojamiento	Cuerpo de la máquina de la carcasa de aleación de aluminio con la base de la pastica ABS
Color	Máquina de color negro entera generalmente
Monitor	
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.1 pulgadas

Resolutive	1024 * 768
Brillo	250cd / m ²
Ángulo de visión	HORIZONO: 160; Vertical: 150
Pantalla táctil	Multi-Punto proyectado g + g toque capacitivo
Visualización del cliente	2 * 20 VFD o 2 * 20 Pantalla LCD montada en cubierta posterior para la opción
Rendimiento	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz por lo general o Intel Core i3 / i5 4 th Generación CPU para opcional
Memoria del sistema	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support1333 * / 1600 4GB Por lo general, 2GB / 8GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 64GB o Higer, hasta 256 GB
Audio	A bordo real tek alc662
Lan	10 / 100Mbps, Realtek RTL8111F LAN chip Construido en una ranura Mini PCI-E, soporte Módulo WiFi incorporado
Sistema operativo	Windows7 / 8/10, incrustado, POS, Linux
Conectividad	
Puerto de E / S externo (J1900)	Botón de encendido * 1
	12V DC en Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	Usb3.0 * 1, usb2.0 * 5
	Com (rs232) * 2
	VGA (15pin D-Sub) * 1
	AUDIO OUT * 1, MIC IN * 1
Opciones	
MSR	lado opcional MSR
Paquete	paquete
Peso	NET 4.8kg bruto 6.5kg
Paquete con espuma dentro	420 * 260 * 410mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% sin condensación
Accesorios	
Cable de energía	Cable de alimentación para entrada de alimentación de CA 110-240V / 50-60Hz, compatible con enchufe con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible
Conductor de CD	Conductor de la placa base y conductor táctil dentro
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A / CE Mark / LVD / CCC



POS-15T02









POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

