

Terminal POS táctil de 15 pulgadas con base de aluminio

(M / N: POS -8617Plus-B)



características:

Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos 1,99 GHz;

4 GB de RAM y 64 GB de SSD (predeterminado);

Configuración más alta para opcional;

Tacto capacitivo multipunto;

Base y carcasa de aluminio resistente;

Diseño modular para un fácil montaje y desmontaje;

El caparazón reserva una conveniente ranura de inserción del disco duro;

Pantalla de poste, pantalla secundaria, MSR, huella digital, módulo RFID para opcional;

La pantalla secundaria y el módulo de visualización del cliente admiten el ajuste del ángulo de cuatro direcciones.

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de manejo de información para estacionamiento, posada, aviación, subte, estación y muelle.

Parámetro

Modelo	POS -8617Plus-B
Color	Negro
Periféricos opcionales	VFD220, pantalla de poste LCD220, MSR, RFID, pantalla secundaria de 10.1 pulgadas, huella digital
Tablero principal	Procesador Intel Celeron
UPC	Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos 1,9 GHZ
Chipset	Intel NM70
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 4GB (predeterminado)
Conductor duro	SSD 64GB (predeterminado)
Tamaño del panel LCD	LCD TFT de 15,1 pulgadas
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1024 * 768 (máximo)
Pantalla táctil	Tacto capacitivo multipunto

Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de E / S	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1
	HDMI * 1
	VGA (15 pines D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4 y USB (3.0) * 2
	RS232 * 2
	MIC IN y salida de audio * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Conformidad	FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC
Sistema operativo	Windows XP arriba, Embedded, WE POS, Linux
Adaptador de corriente	Alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A de entrada



POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B

