

## Pos Pos58 impresora de recibos (Modelo: OCPP-586)

### Especificación:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Método de impresión       | Térmico directo  |
| Densidad de impresión     | 384dots / línea (203DPI)   |
| Tamaño de caracteres      | 384dots / línea, carácter ANK, tipo de letra: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm  |
| Tipo de código de barras  | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39   |
| Comando de Impresión      | Compatible con EPSON ESC / POS   |
| Idioma                    | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West Europe / Griego / Hebreo / Europa del este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Letonia / árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebreo / WPC1255 / tailandés |
| Velocidad de impresión    | 90 mm / seg  |
| Ancho del papel           | 57,5 ± 0,5 mm  |
| Grosor del papel          | 0.06-0.08mm  |
| MCBF (la vida)            | 50 kilometros  |
| Dimensión                 | 190 * 132 * 119mm  |
| Peso Bruto                | 1,2 kg   |
| Cortador automático       | cortador manual  |
| Sensor                    | Casi fin de papel Sensor, sensor de fin de papel, sensor de apertura de cubierta   |
| Rollo de papel            | Φ75mm  |
| Interfaz                  | RS-232C, Paralelo, USB, LAN  |
| Conductor                 | Win 9X, Gana 2000, Gana 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible con ESPON  |
| Suministro de impresora   | DC12V / 3A   |
| Cajón de Control Efectivo | DC12V / 1A   |
| Temperatura de trabajo    | 0-45°C, Humedad: 10-80%  |
| Ahorro de temperatura     | -10-60°C, Humedad: 10-90%  |

### Detalles del producto:



### Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más información? Por Favor Haga clic aquí.

Especificación  
Manual del usuario  
Conductor