

Modelo	- 1561-W	- 1561-a
Nombre	15.6 paGRAMOAGulgada tocar POS t terminal	
Alojamiento material	Aleación de aluminio más ABS	
Pantalla principal	15.6 monitor de pantalla táctil de pulgadas	
resolución ción	1920*1080	
Brillo	25 0cd/m2 <sup>2</sup>	
Vista a ángulo	Horizonte: 170, Vertical : 170	
Tocar s creen	multipunto GG proyectado toque capacitivo	
Sub- mostrar	Pantalla de 15,6 o 11,6 pulgadas Con o sin función táctil para opción	
MSR	Lector de tarjetas de 3 pistas como opción	
<b>Actuación</b>		
tarjeta madre	Intel Celeron J 6412, 2,0 GHz o Celeron J4125, th Intel núcleo I3/I5 11 CPU para opción	Serie Rockchip RK3 568 ,cuatro núcleos 2.0 G , RK3588 para opción
Sistema Memoria	1*SO-Dmilímetros DDR 4 ranura, soporte 2400 mHZ, 4 ES /8GB /16G para la opción	A bordo DDR4 4 GB, 8G /16G para opción
Dispositivo de almacenamiento	64GB M.2 SSD o superior, hasta 512 GB	A bordo 32GB EMMC 64GB/128GB para opción
LAN /WLAN	10/100 /1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado	10/100 /1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F □ Apoyo Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0
Sistema operativo	Apoyo ventanas 10 /11	androide 11
<b>Conectividad</b>		
Externo I/O puerto J 6412	P flor botón 1	
	Conector de entrada de 12 V CC*1	
	LAN:RJ-45*1 ,USB*8,COM*2,HDMI*1	
	Salida de línea y entrada de micrófono 2 en 1 JACK *1	
	Puerto tipo C personalizado para una segunda pantalla (opcional)	
Externo Puerto de E/S RK3568	p flor botón 1	
	Conector de entrada de 12 V CC*1	
	LAN:RJ-45*1 ,USB*6,COM*1	
	RJ11 para cajón de dinero*1, ranura para tarjeta TF*1, ranura para tarjeta SIM*1	
	Salida de línea*1, entrada de micrófono*1	
Puerto tipo C personalizado para una segunda pantalla (opcional)		
<b>Ambiente</b>		
Temperatura de funcionamiento	0 a 50 grados centígrados	
Temperatura de almacenamiento	- 20 a 60 grados centígrados	
Humedad de trabajo	10%~ 90% Sin condensación	
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación	
<b>Paquete</b>		

Peso	Neto 6.0 Kg , Bruto 7.23 Kg
Paquete con espuma en el interior	436*400 * 166 mm
<b>Accesorios</b>	
Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A adaptador de salida
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC