

# LCD de pantalla táctil capacitiva de 15 pulgadas POS Monitor

(Número de Modelo: TM-1501C)

## Características:



Tecla de configuración multifuncional;

Panel táctil de 5 o 4 hilos para la opción;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1024\*768@60HZ;

Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad.

## Especificación:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Model                 | TM-1501C   |
| Nombre                | Monitor de pantalla táctil capacitiva de 15,1 pulgadas                             |
| Color                 | Máquina de color negro entero  |
| Material              | Base de metal con cuerpo de máquina de plástico.                                   |
| VESA                  | 75*75 mm para montaje en pared (necesita un soporte de montaje en pared adicional) |
| Idioma OSD            | Admite 8 tipos de idiomas internacionales  |
| Monitor               |  |
| Área de visualización | 304.128(H)* 228.096(V)   |
| Tamaño de píxel       | 0.297*0.297  |
| Relación de aspecto   | 4:3  |
| Resolución            | 1024*768   |
| Brillo                | 250cd/m2   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Contraste                         | 700:1   |
| color de la pantalla              | 16,2 millones   |
| Ángulo de visión                  | horizonte: 135; verticales :140   |
| Tiempo de respuesta               | 8ms   |
| Función táctil                    |   |
| Pantalla táctil                   | Panel táctil capacitivo multipunto  |
| Estructura                        | GG[Cubierta de vidrioLOCAITOVidrio]   |
| Velocidad de respuesta            | <5ms  |
| Transmitancia de luz total        | 85% arriba  |
| tocar la vida                     | >50,000,000 times   |
| Conectividad                      |   |
| E/S trasera                       | Toma de entrada de 12 V CC * 1  |
|                                   | USB * 1 para función táctil   |
|                                   | D-sub VGA de 15 pines * 1   |
|                                   | HDMI * 1 para la opción   |
|                                   | Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción)  |
| Función de tecla lateral          | Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido   |
| Ambiente                          |   |
| Temperatura de funcionamiento     | 0 a 40 grados centígrados   |
| Temperatura de almacenamiento     | -10 a 60 grados centígrados   |
| Humedad de trabajo                | 10%~80% Sin condensación  |
| Humedad de almacenamiento         | 10%~90% Sin condensación  |
| Paquete                           |   |
| Paquete con espuma en el interior | 430*150*420mm/6,0 kg  |
| 5 en 1 cartón                     | 590*420*430mm/21kg  |
| Accesorios                        |   |
| Adaptador de corriente            | Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de salida de 12 V CC/2,6 A.  |
| Cable                             | Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI opcional) |
| Relacionado con el tacto          | Lápiz táctil  |















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

