

Pantalla LCD de 17 pulgadas POS Monitorear monitores de pantalla táctil para POS Sistema

(Número de Modeloo: TM-1701)

Características:



Tecla de configuración multifuncional;

Panel táctil de 5 o 4 hilos para la opción;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1280*1024@60HZ;

Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad.

Especificación:

| | |
|----------------------------|--|
| Model | TM-1701 |
| Nombre | pantalla táctil de 17 pulgadas |
| Color | Máquina de color negro entero generalmente |
| Material | Base de metal con cuerpo de plástico |
| VESA | 75*75 mm para montaje en pared (necesita un soporte de montaje en pared adicional) |
| Idioma OSD | Admite 8 tipos de idiomas internacionales |
| Monitor | |
| Área de visualización | 337,92 (ancho) x 270,336 (alto) mm |
| Tamaño de píxel | 0.264*0.264 |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Resolución | 1280*1024 |
| Brillo | 300cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| color de la pantalla | 16,7 millones |
| Ángulo de visión | horizonte: 160; verticales: 150 |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Función táctil | |
| Pantalla táctil | Panel táctil resistivo de 5 hilos, pantalla táctil de 4 hilos para la opción |
| Estructura | ITO Film y ITO Glass FIT |
| tratamiento de superficies | Superficie antiniebla, antideslumbrante |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Velocidad de respuesta | <8ms |
| Dureza superficial | Dureza del lápiz: 3H |
| Transmitancia de luz total | 72% arriba |
| tocar la vida | >35000000 times |
| Conectividad | |
| E/S trasera | Toma de entrada de 12 V CC * 1 |
| | USB * 1 para función táctil |
| | D-sub VGA de 15 pines * 1 |
| | HDMI * 1 para la opción |
| | Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción) |
| Función de tecla lateral | Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 grados centígrados |
| Humedad de trabajo | 10%~80% Sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% Sin condensación |
| Paquete | |
| Paquete con espuma en el interior | 445*180*415mm/8,0 kg |
| 4 en 1 cartón | 630*450*430mm/25kg |
| Accesorios | |
| Adaptador de corriente | Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de salida de 12 V CC/4 A. |
| Cable | Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI opcional) |
| Relacionado con el tacto | Lápiz táctil, disco de controlador |
| Otro | |
| Certificación | CE ROHS CCC FCC |











