

# Pantalla táctil capacitiva sin bisel de 17 pulgadas POS Monitor de computadora VGA Pantalla táctil Pantalla LCD

(Número de Modelo: TM-1701C)

## Características:



Tecla de configuración multifuncional;

Panel táctil capacitivo multipunto;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1280\*1024@60HZ;

Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad.

## Especificación:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Model                 | TM-1701C   |
| Nombre                | monitor de pantalla táctil de 17 pulgadas  |
| Color                 | Máquina de color negro entero  |
| Material              | Base de metal, marco frontal de metal con tapa trasera de plástico                 |
| VESA                  | 75*75 mm para montaje en pared (necesita un soporte de montaje en pared adicional) |
| Idioma OSD            | Admite 8 tipos de idiomas internacionales  |
| Monitor               |  |
| Área de visualización | 337,92 (ancho) × 270,336 (alto) mm   |
| Tamaño de píxel       | 0.264*0.264  |
| Relación de aspecto   | 5:4  |
| Resolución            | 1280*1024  |
| Brillo                | 300cd/m2   |
| Contraste             | 1000:1   |
| color de la pantalla  | 16,7 millones  |
| Ángulo de visión      | horizonte: 170; verticales: 160  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tiempo de respuesta               | 5ms   |
| Función táctil                    |   |
| Pantalla táctil                   | Panel táctil capacitivo multipunto  |
| Estructura                        | GG□Cubierta de vidrioLOCAITOVidrio□   |
| Velocidad de respuesta            | <5ms  |
| Transmitancia de luz total        | 85% arriba  |
| tocar la vida                     | >50,000,000 times   |
| Conectividad                      |   |
| E/S trasera                       | Toma de entrada de 12 V CC * 1  |
|                                   | USB * 1 para función táctil   |
|                                   | D-sub VGA de 15 pines * 1   |
|                                   | HDMI * 1 para la opción   |
|                                   | Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción)  |
| Función de tecla lateral          | Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido   |
| Ambiente                          |   |
| Temperatura de funcionamiento     | 0 a 40 grados centígrados   |
| Temperatura de almacenamiento     | -10 a 60 grados centígrados   |
| Humedad de trabajo                | 10%~80% Sin condensación  |
| Humedad de almacenamiento         | 10%~90% Sin condensación  |
| Paquete                           |   |
| Paquete con espuma en el interior | 470*230*420mm/8,0 kg  |
| 4 en 1 cartón                     | 710*450*370mm/27kg  |
| Accesorios                        |   |
| Adaptador de corriente            | Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de salida de 12 V CC/4 A.  |
| Cable                             | Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI opcional) |
| Relacionado con el tacto          | Lápiz táctil  |





















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

