

Impresora térmica USB Bluetooth Android Mini portátil de 80 mm con pantalla OLED

(Número de modelo: OCPP - M083)



características:

Admite el sistema Windows, Java, Android, IOS (opcional)

Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth (Opciones) o USB + RS232 + WIFI;

USB y carga de CC;

OLED muestra el estado de impresión;

Admite impresión de código de barras 2D, 1D

Una impresora puede conectarse a dispositivos inteligentes múltiples (hasta 7 dispositivos Android + 1 dispositivo ios) (Opcional)

El nombre y la contraseña de la impresora se pueden cambiar en línea

SDK gratuito para Android y Win CE. IOS

Batería de litio de gran capacidad de 2000 mAh

Indicador especial de batería para monitorear el estado de energía

Cortador: cortador manual

Velocidad de impresión: hasta 90 mm / seg.

MCBF (vida): 100 km

Especificación:

Modelo	OCPD -M083
Peso	256g
Color	Negro
Ancho efectivo de impresión	72mm
Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Comandos de impresión	Conjunto de comandos compatible con ESC / POS
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Imprimir fuente	12x24 / 24x24 puntos
Capacidad de la columna	32 columnas / 16 columnas
Tamaño del personaje	1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0x3.0mm (ancho x alto)
Dimensiones del papel	80.0 ± 0.1 mm x diámetro 30.0 mm
Grosor del papel	0.06 a 0.08 mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chino
Interfaz	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional)
Buffer de datos	Hasta 5K bytes
Adaptador de corriente	9V DC / 2A
Potencia de la batería	7.4V DC / 2000mA; la batería puede durar de 4 a 5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir papel de 120-150 m
Otras características	Detección de papel, detección de energía, apagado manual
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 °C □ 50 °C, Humedad: 10% □ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20 °C □ 70 °C, Humedad: 5% □ 95%
Nombre del dispositivo	Se puede personalizar, carta y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.
Contraseña	Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar. Con un máximo de 6 digitales.
Dimensión del enchufe de alimentación	3.5 * 1.1mm



OCPP-M083







OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

