

Ciente de VFDMonitor

(M / N: VFD220B)

características:

- | Apoyos 11 modos de comando incluidos EPSON, etc.
- | Poder suministro de 5 V a 24 V para evitar cualquier uso insensato de entrada de alimentación inadecuada.
- | 20 columnas x matriz de puntos de 2 líneas en un amplio ángulo de visión.
- | Fácil conectividad a una amplia gama de productos POS.
- | OPOS / JPOS el conductor es estándar.

Especificación

General	Método de visualización	Pantalla fluorescente de vacío (azul-verde)
	Número de caracteres	40 (20 columnas x 2 líneas)
	Brillo	500 ~ 1000 cd / m ²
	Fuente de personaje	Matriz de puntos de 5 x 7
	Tipo de carácter	95 alfanumérico, 32 internacional Caracteres
	Tamaño del personaje	9.02 (H) x 5.25 (W) mm
	Tamaño del punto (X x Y)	0,86 x 1,05 mm
	Descargar personajes	9 caracteres
	Dimensión del panel	200 (W) x 77.5 (D) x 31 (H) mm
	Dimensión de poste	Por longitud de soporte: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Dimensión base	169.5 (W) x 98.5 (D) x 39 (H) mm
	Ángulo de visión	Max. 90 °
	Rotación horizontal	Max. 355 °
Peso	Aprox. 980 gramos	
Modo de Comandos	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTROL LÓGICO	
Ayuda de idioma	FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO, DINAMARCA, SUECIA, ITALIA, ESPAÑA, JAPÓN, NORUEGA, DINAMARCA, ESLAVO, RUSIA, portugués, canadiense francés, nórdico, turco, griego, Oeste Latín europeo	
Interfaz	RS-232 (serie) / USB	
Conexión	Velocidad de baudios Conexión directa 9600 o 19,200 bps	
Confiabilidad	MTBF 30,000 horas	
Poder	Consumo 5 ~ 24 VDC	
La seguridad	Estándares de EMC Estándares de seguridad FCC, CE	

