

Pantalla de cliente VFD de doble línea de 20X2 caracteres

(Núm. de modelo: VFD220F)

Características:

- I Pantalla VFD de 20*2 caracteres de líneas dobles;
- I Admite 26 idiomas de países;
La altura del poste es ajustable;
- Ángulo de rotación de 360 grados;
- I Compatible con ESC/POSy comando CD5220
- I 3 tipos de alturas diferentes para que elijas

Especificaciones:

- I Pantalla fluorescente al vacío de alto brillo para una excelente visibilidad en un amplio ángulo de visión.
- I Disponible en caracteres de 9 mm de alto.
- I Formato de 40 caracteres en 20 columnas por 2 líneas.
- I Trece conjuntos de caracteres internacionales, más un conjunto de caracteres definidos por el usuario que permiten una flexibilidad total en las fuentes de visualización.
- I Fácil programación mediante comandos de secuencia de Escape.
- I Emulación de conjuntos de comandos Aedex, Epson y DSP800.
- I La pantalla puede girar e inclinarse en una amplia variedad de ángulos.
- I Altura de visualización ajustable.
- I La alimentación puede provenir del sistema, con el soporte y el juego de cables provistos en la configuración típica.
- I Adaptadores de CA en varias configuraciones para todos los voltajes de CA.

Color del marco Negro / blanco / cian

Color de pantalla Azul verde

Método de visualización Pantalla fluorescente de vacío

Modo de visualización 2líneas*20caracteres

Brillo 700cd/m²

Tipo de caracter 96 alfanuméricos, 26 tipos de juego de caracteres internacionales

Fuente de caracteres Matriz de puntos 5X7

Tamaño del carácter 6,75 mm x 3,75 mm

Tamaño de punto 0,8 x 0,55 mm

Página de código 20 **Página de códigos**

Área de visualización -5~60°

Dimensión del panel 204 (ancho) x 67 (alto) x 40 (profundidad)

Ángulo de visión 188 mm (largo) x 40 mm (ancho)

Rotación Horizontal Máx. 350°

Peso 0,9 kg

Modo Comandos ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

Ayuda de idioma	Inglés estadounidense, inglés británico, turco, bosnio, croata, checo, danés, holandés, estonio, feroés, finlandés, flamenco, francés, canadiense, alemán, griego, hebreo, húngaro, islandés, indonesio, irlandés, italiano, katakana, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, esloveno, eslovaco, español, sueco...
Interfaz	RS232 (serie) o USB
Velocidad de transmisión	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 horas
Fuente de alimentación	5V CC 1A
Certificado	CE, ROHS, FCC







