

Pantalla de cliente de VFD de doble línea de 20X2 caracteres

(Modelo No.:VFD220C)

características:

- 1 Pantalla VFD de doble línea de 20 * 2 caracteres;
- 1 Support 26 países idiomas;
- 1 La altura del poste es ajustable;
- 1 Ángulo de rotación de 360 grados;
- 1 Admite el comando ESC / POS y CD5220
- 1 3 tipos de altura diferente para que elijas

Especificaciones:

- 1 Pantalla fluorescente al vacío de alto brillo para una excelente visibilidad en un ángulo de visión amplio.
- 1 Disponible en caracteres de 9 mm de altura.
- 1 40 caracteres en formato de 20 columnas por 2 líneas.
- 1 Trece conjuntos de caracteres internacionales, más un conjunto de caracteres definidos por el usuario, permiten una flexibilidad total en las fuentes de visualización.
- 1 Programación sencilla mediante comandos de secuencia de escape.
- 1 Emulación de conjuntos de comandos Aedex, Epson y DSP800.
- 1 La pantalla puede girar e inclinarse en una amplia gama de ángulos.
- 1 Altura de pantalla ajustable.
- 1 La energía puede provenir del sistema, con el soporte y el juego de cables suministrados en la configuración típica.
- 1 Adaptadores de CA en varias configuraciones para todos los voltajes de CA.

Color del marco	Negro / blanco / cian
Color de pantalla	Azul verde
Método de visualización	Pantalla fluorescente al vacío
Modo de visualización	2 líneas * 20 caracteres
Brillo	700 cd / m ²
Tipo de carácter	96 alfanuméricos, 26 tipos de juego de caracteres internacionales
Fuente de caracteres	Matriz de puntos 5X7
Tamaño de carácter	6,75 mm x 3,75 mm
Tamaño de punto	0,8 x 0,55 mm
Página de código	20 Página de código
Área de visualización	-5 ~ 60 °
Dimensión del panel	204 (ancho) * 67 (alto) * 40 (profundo)
Ángulo de visión	188 mm (largo) × 40 mm [W]
Rotación horizontal	Máximo 350 °
Peso	0,9 kg
Modo de comandos	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Ayuda de idioma	Inglés de EE. UU., Inglés del Reino Unido, turco, Bosnia, croata, checo, danés, holandés, estonio, feroés, finlandés, flamenco, francés, fr canadiense, alemán, griego, hebreo, húngaro, islandés, indonesio, irlandés, italiano, katakana, letón, Lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, esloveno, eslovaco, español, sueco ...
Interfaz	RS232 (serie) o USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 horas
Fuente de alimentación	DC5V 1A
Certificado	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

