

## Impresora matricial de 76 mm con cortador manual

(Modelo No. OCPP -762)

### características:

1. Impresora de recibos de matriz de puntos de impacto de 76MM;
2. Soporte de cajón de efectivo expulsar;
3. Compatible con EPSON;
4. Con función de detección de marca negra;
5. Múltiples interfaces disponibles: serie / paralelo / USB;
6. Operación fácil y apariencia elegante;

### Especificaciones:

Método de impresión	Matriz de puntos en serie de 9 pines
Imprimir fuente	FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42
Capacidad de la columna	400 puntos
Tamaño del personaje	ANK, Fuente A: 9 * 9 puntos, Fuente B: 7 * 9 puntos Chino simplificado, chino tradicional: 16 * 16 puntos
Conjunto de caracteres	Opción del comprador
Carácter por línea	400 puntos
Velocidad de impresión	4.5 líneas / seg
Recibir buffer	Seleccionable como 45 bytes o 4k bytes usando interruptores Dip
Ancho de papel	75.5 ± 0.5mm
Capacidad de copia	Un original y dos copias.
Cinta	ERC-39
MCBF (vida)	10,000,000 líneas
Conductor	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
UPC	32 bit
Entorno de almacenamiento	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) humedad (10 ~ 90%)
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 ~ 50 ° c) humedad (10 ~ 90%)
Dimensión	215X135X105mm
Peso bruto	3. 5 kg
cortador	Cortador manual
Sensor de fin de papel	si
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Rollo de papel	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
Interfaz	Serie / USB / LAN
Mando	Compatible con EPSON

Control de caja de efectivo	DC 12-24V / 1A
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A

Notas: Utiliza un cabezal de impresión japonés altamente confiable (SEIKO F347) con una vida útil de más de 10,000,000 líneas

Partes diferentes:



3 interfaces para la opción:



Parallel



Serial



USB

Enchufe disponible



Detalles de empaque

# Single Carton Box

