

58mm Auto-coupe Imprimante à reçu thermique (Modèle: OCPP-58C)

Spécifications:

Méthode d'impression	Thermique directe
La densité d'impression	384dots / ligne ANK, Font A: 12x24dots
Taille des caractères	B de la police: 9x17dots Simplifié / chinois traditionnel: 24x24dots
Code à barres	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Interface	Bluetooth
Source de courant	DC 12V 2.6A ==
Le tiroir-caisse	DC 12V == 1A
Tête d'impression à vie	50 km
Conditions d'utilisation	Température (0 ~ 45 ° C), l'humidité (10 ~ 80%)
Conditions de stockage	Température (-10 ~ 60 ° C), humidité (10 ~ 90%)
Vitesse d'impression	120 mm / s
largeur de papier	57,5±0.5mm
Diamètre externe de papier	65mm
L'épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Poids	Poids net: 1,5 kg, Poids: 2,5 kg
Dimension	199 * 132 * 111.5mm
Conducteur	Win9x / Win ME / Win2000 / Win2003 / Windows NT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8/Win10
Coupeur	Cutter automatique
Commandement	Compatible avec Epson ESC / POS
Interligne	3.75mm (peut changer par commande)

Détails du produit:



Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?Se il vous plaît Cliquez ici. 

[Spécification](#)

[Manuel de l'utilisateur](#)

[Conducteur](#)