

Mini lecteur de carte à bande magnétique

(Numéro de modèle: CR1300)

Traits:

1. Compatible avec le système Android.
2. Les 3 pistes peuvent être réglées sur 75/210 BPI;
3. USB ou série interface.
4. Longue durée de vie (500 000 pass cartes).
5. Convient à tous les ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA et CA DMV cartes magnétiques.





CR1300







Caractéristiques:

Dimension	90 mm (L) x 26 mm (L) x 28 mm (H)		
Poids	85g (environ)		
Source de courant	+ 5V DV \pm 5%		
Consommation d'énergie	40 mA (max.)		
Opération Locus	Utilisation en intérieur		
Standard de la carte	ISO7811 / 7812		
Suivre l'ition Pos	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Densité d'enregistrement	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacité d'enregistrement	79 caractères (7 bits)	40 caractères (5 bits)	107 caractères (5 bits)
Interface	USB / Série		
Épaisseur de la carte	Plastique 0,76 \pm 0,08 mm		

Fonction de la tête	Lecture seulement 1,5 mm
Vitesse d'opération	10 ~ 150 cm / sec
Vie de tête	500000 passes de carte (1 passe: un seul coup)
Taux d'erreur	Moins de 0,5% (carte de test JSE)
Température	Stockage: -30 ° C à + 70 ° C Fonctionnement: -20 ° C à + 70 ° C
Humidité	Stockage: 0% à 95% HR Fonctionnement: 20% à 90% HR