

## Lecteur de cartes magnétiques à bande magnétique CR7400 Triple Track

(Numéro de modèle: CR7400)

### **Caractéristiques:**

Conformité à ISO 7811, AAMVA et CA DMV, ANSJE;  
Plusieurs interfaces pour l'option: USB (par défaut), PS2 (facultatif), RS232 (facultatif) ;  
Lecture par balayage bidirectionnel;  
Les 3 pistes peuvent être réglées sur 75/210 BPI;  
Fiable pour 500 000 balayages de cartes;

### **Caractéristiques:**

Dimension	170mmx44mmx42mm		
Poids	0,2kg		
Source de courant	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Consommation d'énergie	& lt; 10mA		
Carte Standard	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Position de la piste	Piste 1	Piste 2	Piste 3
Densité d'enregistrement	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacité d'enregistrement	76 caractères	37 caractères	107 caractères
Interface	USB (par défaut), PS2 (facultatif), RS232 (facultatif)		
Fonction de tête	Lire seulement 1.5mm		
Vitesse d'opération	10 ~ 100 cm / sec		
Vie de la tête	500 000 cartes balayers		
Taux d'erreur	Less que 0,5% (carte de test JSE)		
Température	Espace de rangement : -30 ° C à +70 ° C Fonctionnement: -20° C à + 50 ° C		
Humidité	Stockage: 0% à 95% HR Fonctionnement: 20% à 90% HR		



CR7400



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





CR7400



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# CR7400



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Personne-ressource: Harold Hu  
OCOM Technologies Limited  
Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;  
Site Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 86.18948789890;  
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);  
Mobile: 86.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Tel: 0086.755.86053207-814;  
Fax: 0086.755.86053207-868.