

Affichage du client LCD double ligne de caractères 20x2

(Modelno.: LCD220C)

Caractéristiques:

Prend en charge 11 modes de commande inclus Epson, etc.

Compatible avec 95 langues nationales;

Alimentation de 5V à 24V pour éviter toute utilisation inutile d'une entrée de puissance incorrecte;

peut montrer 2 lignes * 20 Colonne S;

O POS / J POS Le pilote est standard.



Données feuille:

Général	Méthode d'affichage	Affichage négatif TN-LCD (blanc sur le fond bleu)
	personnages	20 colonnes * 2 lignes
	luminosité	1200CD / m2
	Police de caractères	16 * 16 DOT matrice
	Type de caractères	95 Alphanumérique, 32 personnages internationaux
	Taille du personnage	9,92 (H) × 7.135 (W) mm
	Taille du point (x × y)	0,426 (h) x 0,6 (v) mm
	La taille de la fenêtre	142.7 (h) x 19.82 (v) mm
	Taille du circuit imprimé	160 (L) × 36,6 (W) × 10.1 (h) mm
	Poids	Environ.65.5 grammes
Mode Commandes	LD220, Epson POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, contrôle logique	
Support linguistique	France, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Suède, Italie, Espagne, Japon, Norvège, Danemark, Slave, Russie, Portugais, Canadien Français, Nordique, Turc, Grec West Europe Europe latin.cp858, CP860, WCP1252, CP857 (Turc), Polonais, WPC1250, WPC1253 (Grec), WPC1255 (Hébreu), WPC1251, CP866, CP852, CP737 (Dos Grec), CP858, CP864 (Arabe) Farsi (Iran), CP936-GBK,	
Interface	RS-232 (série) ou entreprise virtuelle USB	
Connexion	Bauds Connexion directe 9600 ou 19200 BPS	
Fiabilité	Mtbf 30000 heures	

Puissance	Consommation	5-24 VDC
Sécurité	Normes EMC Les normes de sécurité	FCC, CE, ROHS

Mots: Affichage client POS, affichage client LCD POS, affichage Chine Factory