

Fixé 2d Scanner Module

(M / N: OCBS -F2202)

Caractéristiques	
Caractéristiques physiques	
Capteur	CMOS
Réolution des capteurs	642 * 484
Interface	USB1.1(la norme),TTL-232(Optional), RS-232(Optional)
Distance de lecture	EAN13(0-45mm @ 13mil) QR Code(0-40mm @ 15mil)
Contraste d'impression	20%
Scan Angel	Rouleau 360 ° Pitch ± 40 ° Skew ± 30 °
Symbologies 1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, entrelacé 2 sur 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, Databar GS1, Matrice 2 sur 5, Code 11, Industriel 2 sur 5, Standard 2 sur 5
Symbologies 2D	QR Code, PDF417, Data Matrix
Paramètres électriques	
Tension	4,5 ~ 5,5 V CC
Courant max	236mA
Courant de fonctionnement	198mA
Courant de veille	60mA 10mA(dormir)
Paramètres mécaniques	
Dimensions	71 mm (L) × 68 mm (P) × 49,6 mm (H)
Environnement	
Température de fonctionnement	-20°C ~50°C
Température de stockage	-30°C ~70°C
Humidité	5%~95%
Humidité	5%~95%

