

## Scanner de codes à barres 1D / 2D omnidirectionnel portable de haut niveau (M / N: OCBS -2013)

### Feautre:

Technologie d'imagerie haute performance;  
 1MP High Pixel 1MP (1280 \* 800)  
 Balayage omnidirectionnel,  
 Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;  
 Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres en couleur;  
 Excellente précision de balayage de 4 mil;  
 Prise en charge de plusieurs fonctions spéciales;  
 Prise en charge du code d'extension ASCII et des caractères spéciaux

### Spécification:

Caractéristiques de performance

Une fonction		
Source de lumière	LED blanche	
Bip	Prise en charge	
Supporter	Optionnel	
Indicateur	LED verte, bip	
Performances de numérisation		
Capteur	CMOS	
Résolution	1280 * 800,256 niveaux de gris	
Vitesse de décodage maximale	13mil UPC 40cm / s	
Angle de lecture	horizontalement à 50 degrés; verticalement 20 degrés	
Précision	≥4mil	
Capacité de décodage	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 de 5 (discret 2 sur 5), matrice 2 sur 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Com pos ite
Profondeur de champ	Code 39 (5mil): 50 mm ~ 120 mm Code 39 (10mil): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm ~ 320 mm Matrice de données (7,5 mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6,6 mil): 62 mm ~ 145 mm	
Sensibilité	Inclinaison ± 45 ° @ 0 ° Roll et 0 ° Skew Rotation ± 30 ° à 0 ° d'inclinaison et 0 ° d'inclinaison Flèche ± 45 ° à 0 ° de roulis et 0 ° d'inclinaison	
Électrique		
Interface	USB ou COM virtuel USB (port série virtuel)	
Tension d'entrée	3,3 V ~ 5 V CC	
Puissance standard	2,0 W (400 mA)	
Maximum d'énergie	2,5 W (450 mA)	
Adaptateur DC	Max 5.5V 1A	
CLASSE LED	Classe I	
Environnement utilisateur		
Fonctionner la température	-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F à 144 ° F)	
Température de stockage	-30 degrés C ~ +70 degrés C (-22 degrés F à 158 degrés F)	
Humidité	5% - 95% (sans condensation)	
Résistance aux chutes:	1,5 m (5,0 pi) de chute dans le béton	
Classe IP	IP54	
Intensité lumineuse	Fonctionnement: lampes solaires, lampes fluorescentes	



OCBS-2013





OCBS-2013





## FAQ

### 1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

### 2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne sur aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant un échec de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie à croissance rapide ...

Nous avons hébergé plus de 1 300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ..... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur des territoires locaux.

## **Pourquoi vous nous choisissez**

### **Pourquoi vous choisissez OCOM?**

Premier fournisseur unique de produits connexes POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Global Fortune 500

Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

1500+ clients couvrent 133 pays;

9 ans d'expérience OEM / ODM.

Assurance commerciale de premier niveau dans la qualité et la date d'expédition de la garantie industrielle POS

Réponse rapide et service professionnel

Certificats FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres

12 + 1 mois de warranty.

Sélectionné dans le "China Best Employer Award"

Croyance: basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant

