

Imprimante de réception thermique Mobile Pos pour système Taxi

(Numéro de modèle: OCPP-M083)

Fonctionnalité:

Imprimante de reçu de taxi, imprimante de reçu de pos, imprimante thermique bon marché, imprimante mobile,

Système d'exploitation Windows, Java, Android, IOS (optionnel)

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Options), ou USB + RS232 + WIFI;

USB et DC charge;

OLED affiche le statut d'impression;

Support 2D, impression de codes à barres 1D

Une imprimante peut se connecter à plusieurs appareils intelligents (jusqu'à 7 appareils Android + 1 périphérique ios) (Facultatif)

Le nom de l'imprimante et le mot de passe peuvent être modifiés en ligne

SDK gratuit pour Android et Win CE

Batterie au lithium de grande capacité 2000mAh

Indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état de l'alimentation

Coupeuse: coupeuse manuelle

Vitesse d'impression: jusqu'à 90 mm / sec

MCBF (vie): 100km

Spécification:

Imprimante de reçu de taxi, imprimante de reçu de pos, imprimante thermique bon marché, imprimante mobile,

maquette	OCPP-M083
Poids	280 g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72mm
Méthode d'impression	Impression ligne thermique
Commandes d'impression	Ensemble de commandes compatibles ESC / POS
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 ppp)
Imprimer la police	12x24 / 24x24
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16 colonnes
Taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)
Dimensions du papier	80,0 ± 0,1mm x diamètre 30,0mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Alphanumérique / Kanji chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (optionnel)
Tampon de données	Jusqu'à 5K octets
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Puissance de la batterie	DC 7.4V / 2000mA; Batterie peut rester pendant 4-5 jours, quand il est Pleine puissance, il peut imprimer du papier 120-150m
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection de puissance, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 °C ~ 50 °C, Humidité: 10% ~ 90%
Conditions de stockage	Température: -20 °C ~ 70 °C, Humidité: 5% ~ 95%

Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, à 30 max Caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code d'association par défaut "1234", il peut être personnalisé. Au maximum 6 chiffres.
Dimensions du bouchon d'alimentation	3,5 * 1,1 mm

Détails du produit:



Documents pertinents:

[* Pilote pour WIndows](#)

[* Fichiers CD](#)