

pos portables à bas prix mini mobile Bluetooth imprimante thermique

(Modèle No .: OCPP-M083)

Fonctionnalité

, Système Support Windows Java Android, IOS (en option)

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Options), ou USB + RS232 + WIFI;

USB et la charge DC;

OLED afficher l'état d'impression;

Soutien 2D, impression de codes barres 1D

Une imprimante peut se connecter sur Multi appareils intelligents (jusqu'à 7 appareils Android + 1 dispositif de ios) (Facultatif)

Nom de l'imprimante et mot de passe peuvent être changer en ligne

SDK gratuit pour Android et Win CE

2000mAh batterie au lithium de grande capacité

indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état d'alimentation

Cutter: couteau manuel

Vitesse d'impression: jusqu'à 90mm / sec

MCBF (vie): 100 km

spécification

| | |
|--------------------------------|---|
| Modèle | OCPP-M083 |
| Poids | 280g |
| Couleur | Noir |
| largeur d'impression efficace | 72mm |
| Méthode d'impression | l'impression de la ligne thermique |
| Les commandes d'impression | ESC / POS commande set compatible |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 90 mm / s |
| Résolution | 8 points / mm (203dpi) |
| Imprimer la police | 12x24 / 24x24 |
| Capacité de la colonne | 32 colonnes / 16columns |
| Taille des caractères | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (LxH) |
| Dimensions du papier | 80,0 ± 0,1 mm x diamètre 30.0mm |
| L'épaisseur du papier | 0,06 0.08mm |
| Jeu de caractères | Alphanumeric / chinois Kanji |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (en option) |
| Tampon de données | Jusqu'à 5K octets |
| Adaptateur secteur | 9V DC / 2A |
| alimentation par batterie | 7.4V DC / 2000mA; la batterie peut rester en 4-5 jours, quand il est pleine puissance, il peut imprimer 120-150m papier |
| Autres caractéristiques | détection de papier, détection de puissance, arrêt manuelle vers le bas |
| Les conditions de travail | Température: -10 °C ~ 50 °C, Humidité: 10% ~ 90% |
| Conditions de stockage | Température: -20 °C ~ 70 °C, Humidité: 5% ~ 95% |
| Nom de l'appareil | Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au max 30 Les caractères ASCII. |
| Mot de passe | Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé. Au maximum 6 digitals. |
| Fiche d'alimentation dimension | 3.5 * 1.1mm |