

# Imprimante thermique d'autocollants d'étiquettes de codes-barres de 4 pouces

(Modèle:OCBP-009□)

## Caractéristiques:

Prise en charge de la commande TSPL pour l'impression d'étiquettes ;

Prise en charge ESC/POS Commande pour l'impression des reçus ;

Vitesse d'impression élevée de 160 mm/s ;

Fournir un logiciel gratuit de création d'étiquettes ;

Porte-papier extérieur standard.

Caractéristiques	
Interfaces	USB (standard), USBLAN, USBBT, USBLAN (en option)
Commande d'impression	TSPL/ESC/POS
Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Vitesse d'impression	160 mm/sec
Résolution	203 ppp
Coupe-papier automatique	NON
Largeur d'impression	104 mm (MAXI)
Système d'exploitation compatible	Win9X/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Papier	
Taper	Papier en rouleau
Largeur	110 ± 0,5 mm
Épaisseur du papier	0,06-0,3 mm
Électrique	
Pouvoir	C.C 24 V/2,5 A.
Fiabilité d'impression	100km
Environnemental	
Température	Fonctionnement : 0 à 50 degrés
Humidité	Travail : 20 % à 85 %
Autres caractéristiques	Impression en gras/ajustement des caractères/paramètre d'espacement des lignes pris en charge/impession de codes-barres 1D et QR et PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009







OCBP-009







Documents pertinents :

[OCBP-009 SPÉCIFICATION](#)

[CD d'imprimante d'étiquettes](#)