

# Imprimante d'étiquettes thermiques en papier à alimentation frontale de 3 pouces, Mini-imprimante d'étiquettes thermiques Portable Bluetooth

(M/N :OCBP-M88)

## Caractéristiques:

La structure de sortie papier avant rend l'alimentation du papier plus fluide et réduit les bourrages ;

Enveloppe entièrement en TPU, forte performance anti-chute ;

Supporte le capteur d'intervalle d'étiquette ;

La largeur du bac à papier peut être ajustée ; Un rouleau de papier de 50 diamètres peut être installé ;

L'Interface USB Type-C peut être à la fois chargée et connectée ;

L'écran LCD peut observer directement l'état de l'imprimante ;

Prend en charge le bouton physique pour configurer l'imprimante ;

Logiciel d'édition d'étiquettes gratuit, pratique à utiliser directement par les utilisateurs finaux.

Général	
Modèle	OCBP-M88
Couleur	Gris et blanc
Processeur	Processeur 32 bits
Interface	USB type C et Bluetooth
Durée de vie de la tête d'imprimante	100Km
Batterie	Batterie non amovible 2 600 mAh, 7,4 V, 15 Wh
Temps de charge	4-5 heures
écran	Écran couleur TFT 1 pouce
Capteurs	Capteur d'écart, capteur d'ouverture du couvercle, capteur de marque noire, capteur de surchauffe, capteur de fin de papier
Temps de travail	Impression à 200 mètres, 7 jours en veille
Source de courant	5 V CC/1 A
Mémoire	8 Mo
logiciel	Windows/Android/IOS/MAC
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique Direct
Résolution	8 points/mm(203 DPI)
Vitesse d'impression	80 mm/s
Largeur/longueur d'impression	72 mm maximum/1 778 mm maximum
Commande d'impression	ÉCHAP/POS, commande CPCL
Code-barres et caractère	
code à barre	EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Codebar, Code93, Code39, Code128, Code QR, PDF417, Matrice de données, Matrice de grille
Jeu de caractères	Alphanumérique/GBK/Unicode

Médias	
Type de support	Continu, espace, marque noire
Largeur du support	15-80mm
Épaisseur du support	0,05-0,18 mm
Diamètre du rouleau de support	50 mm maximum
Physique	
Dimension	102 mm * 113 mm * 57 mm
Poids/boîte d'emballage	Net : 390 g Brut : 531,3 g/192,5 × 129,4 × 63,8 mm.
Carton 16 en 1	384×345×295mm/10kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation















Documents pertinents :

[OCBP-Application M88](#)