

Module d'imprimante de reçu thermique KIOSK 80MM (M / N:OCKP-8003)

Fonctionnalités:

- | 200mm / s impression à grande vitesse
- | Série + USB Port
- | Soutenir la fonction de coupe automatique
- | Supporte les systèmes Linux et Windows
- | Impression d'images et de caractères à grande vitesse
- | Soutien QR Code pfrapper

Fiche technique:

| | |
|------------------------------------|---|
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Vitesse d'impression | 200mm / s |
| Largeur d'impression | 72mm |
| Capacité de la colonne | 576 points / ligne ou 512 points / ligne |
| Interface | Série + USB |
| Personnage | GB18030 |
| La taille du personnage | ANK,Police A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 points) Police B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 points) |
| code à barre | |
| Types de codes à barres | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code |
| Tampon | |
| Tampon d'entrée | 2048K octets |
| NV Flash | 64K octets |
| Puissance | |
| Adaptateur secteur | DC 24V / 2.5UNE |
| Sortie du tiroir-caisse | DC 24V / 1A |
| Caractéristiques physiques | |
| Poids | 1,8 kg |
| Dimensions | 202,7 × 158 × 140mm (P × L × H) |
| Exigences environnementales | |
| Environnement de travail | Température (-dix~50) Humidité (10 ~80%) |
| Environnement de stockage | Emperature (-20 ~65) Humidité (10 ~80%) |
| Fiabilité | |
| Vie de la tête d'impression | 100 km |
| Vie de coupe automatique | Million coupes |



