

jemprimUNntE de reçus thermique 58millimètre

(M/N :OCP-58 E)

Traits:

1. Simple et à la mode, avec un matériau solide, un travail exquis
2. Structure d'alimentation en papier facile, opération simple et pratique
3. Conception d'alimentation intégrée, économisant beaucoup d'espace et configuration pratique
4. Le couvercle transparent permet aux utilisateurs de connaître facilement l'état du rouleau de papier
5. Prend en charge la grande police GB18030, facile à imprimer des caractères inhabituels
6. Prise en charge du LOGO et des graphiques d'impression

spécification

Modèle	OCP-58E
Nom	Imprimante thermique de bureau 58 mm
Couleur	Noir ou blanc
interface	USB, USB Bluetooth (1 à 1), USB Bluetooth (1 à plusieurs)
Source de courant	1 entrée CA 100V-240V, 50-60Hz , Production CC 12V/ 2 A
Tiroir-caisse	CC 12V/1A
Durée de vie de la tête d'impression	5 0KM Densité d'impression ≤12.5
coupeur	Coupe manuelle
Amortir	Tampon d'entrée 4K, Flash NV 40K
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, alimentation co rd , rouleau de papier, CD, manuel
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec Windows, Linux, Adroid (IOS uniquement pour l'imprimante Bluetooth)
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (point par pouce)
Vitesse d'impression	90 mm/s
Largeur d'impression	48mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps
Interligne	3,75 millimètres Peut ajuster l'espacement des lignes par commande
Numéro de ligne	Police A : 32 caractères/ligne Police B : 42 caractères/ligne Lignes simples et traditionnelles chinoises-16
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
code à barre	code barre 1D UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 code barre 2D QR - CODE

Personnage	Standard GB18030 polices chinoises simplifiées/traditionnelles
Taille des caractères	caractère ANK, Font A : 12*24 points, 1,5*3,0 mm Police B : 9 * 17 points, 1,1 * 2,1 mm Simplifié/Traditionnel Chinois : 24*24 points, 3.0*3.0mm
Jeu de caractères	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europe de l'Ouest Grec/hébreu/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858 IranII/letton/arabe/PT151,1251/PC737/WPC/1257 Thaï/Vietnam/PC864/PC1001/Letton/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/Vietnam/thaï
Médias	
Type de papier	rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Diamètre du rouleau de papier	60 mm maximum
Physique	
dimension	185 *130 *112 mm
Lester	0,85 kg
Boîte d'emballage	195*140*130 millimètres
24 en 1 carton	570*410*400mm/22kg
Environnement	
Travail Température & humidité	0 à 45 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation
Stockage Température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V \pm 3A
Cash Drawer: 12V \pm 1A	Interface: USB
Print Commands Support: ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC

















((BT)) BT 3.0 & 4.0





