

## OCPP -763C Imprimante matricielle à rubans à impact de 76 mm et 76 broches avec dispositif de coupe automatique

### Fonctionnalité

Imprimante de reçus matricielle à impact de 76MM avec massicot automatique;  
Compatible avec EPSON;  
Avec fonction de détection de marque noire;  
Interface série + USB;  
Supportez le tiroir caisse  
Opération facile et apparence élégante.

### spécification

<b>Méthode d'impression</b>	Matrice de points série 9 broches
<b>Police d'impression</b>	FONT A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42
<b>Capacité de la colonne</b>	400 points
<b>La taille du personnage</b>	ANK, police A: 9 * 9 points, police B: 7 * 9 points chinois simplifié, Chinois traditionnel: 16 * 16 points
<b>Jeu de caractères</b>	Option acheteur
<b>Caractère par ligne</b>	400 points
<b>Vitesse d'impression</b>	4,5 lignes / sec
<b>Tampon de réception</b>	Sélectionnable en tant que 45 octets ou 4k octets à l'aide de commutateurs DIP
<b>Largeur du papier</b>	75,5 ± 0,5mm
<b>Capacité de copie</b>	Un original et deux copies
<b>Ruban</b>	ERC-39
<b>MCBF (vie)</b>	10.000.000 lignes
<b>Chauffeur</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>CPU</b>	32 bits
<b>Environnement de stockage</b>	Température (-10 ~ 60 ° c) humidité (10 ~ 90%)
<b>Environnement de travail</b>	Température (0 ~ 50 ° C) humidité (10 ~ 90%)
<b>Dimension</b>	230X146X145mm
<b>Poids brut</b>	3,75 kg
<b>Coupe automatique</b>	Oui
<b>Capteur de fin de papier</b>	Oui
<b>Epaisseur du papier</b>	0.06-0.08mm
<b>Papier rouleau</b>	75,5 ± 0,5mm * φ65mm
<b>Interface</b>	En série+USB
<b>Commander</b>	Compatible avec EPSON

<b>Contrôle du tiroir-caisse</b>	DC 12-24V / 1A
<b>Source de courant</b>	DC24V / 2.5A