

# Imprimante à matrice de points de 76 mm avec coupe-papier automatique

(Modèle n ° OCPP -763C)

## Fonctionnalités:

- | Imprimante de reçus matricielle à impact 76MM avec coupe automatique;
- | Compatible avec EPSON;
- | Avec fonction de détection de marque noire;
- | En série+USB interface;
- | Prise en charge du tiroir-caisse;
- | Opération facile et aspect élégant.

## Caractéristiques:

<b>Méthode d'impression</b>	Matrice de points série 9 broches
<b>Police d'impression</b>	POLICE A: 33 ou 35; POLICE B: 40 ou 42
<b>Capacité de la colonne</b>	400 points
<b>Taille des caractères</b>	ANK, police A: 9 * 9 points, police B: 7 * 9 points chinois simplifié, chinois traditionnel: 16 * 16 points
<b>Jeu de caractères</b>	Option acheteur
<b>Caractère par ligne</b>	400 points
<b>Vitesse d'impression</b>	4,5 lignes / sec
<b>Tampon de réception</b>	Sélectionnable en 45 octets ou 4 000 octets à l'aide de commutateurs DIP
<b>Largeur du papier</b>	75,5 ± 0,5 mm
<b>Capacité de copie</b>	Un original et deux copies
<b>Ruban</b>	ERC-39
<b>MCBF (vie)</b>	10 000 000 lignes
<b>Chauffeur</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>CPU</b>	32 bits
<b>Environnement de stockage</b>	Température (-10 ~ 60 ° c) humidité (10 ~ 90%)
<b>Environnement de travail</b>	Température (0 ~ 50 ° c) humidité (10 ~ 90%)
<b>Dimension</b>	230X146X145mm
<b>Poids brut</b>	3,75 kg
<b>Coupeur automatique</b>	Oui
<b>Capteur de fin de papier</b>	Oui
<b>Épaisseur du papier</b>	0,06-0,08 mm
<b>Rouleau de papier</b>	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
<b>Interface</b>	En série+USB
<b>Commander</b>	Compatible avec EPSON
<b>Contrôle du tiroir-caisse</b>	DC 12-24V / 1A

Source de courant | DC24V / 2.5A



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



Receipt Printer

