

Imprimante thermique 80MM avec coupe automatique

(Numéro de modèle :OCP-80P)

Traits:

Prend en charge plusieurs codes à barres 1D et QR, impression de code PDF417 ;

Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante ;

200 mm/s Vitesse d'impression ;

Prise en charge de la protection contre la surchauffe de la tête d'impression ;

Port Ethernet 100M, transmission de données ultra haute vitesse;

Stockage du logo NV de 256 Ko et mémoire tampon de 128 Ko ;

Prise en charge de la mise à niveau en ligne IAP ;

Compatible avec OPOS/JPOS chauffeur;

Tête d'impression longue durée de 100 km.

Paramètres techniques:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Commande | ESC/POS |
| Résolution | 576 points/ligne ou 512 points/ligne |
| Largeur d'impression | Max=72mm |
| Type de papier | Papier reçu thermique |
| Interface | USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI |
| Vitesse d'impression | 200 mm/s |
| Largeur du papier | 80mm |
| Épaisseur du papier | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Diamètre du rouleau | Max. Ø 83mm |
| Papier découpé | Déchirure manuelle et découpe automatique |
| Tampon d'entrée | 256koctets |
| Flash NV | 128 Ko |
| Taille de police | police A : 12*24 (standard), police B : 9*17 |
| Chinois | GB18030, BIG5 24x24 points |
| Japonais/Corée | Soutien |
| Langue définie par l'utilisateur | PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'ouest, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect. |
| 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 2D | Code QR, PDF417 (USB unique sans cette fonction) |
| Durée de vie de la tête d'impression | 100 kilomètres |

| | |
|---------------------------|--|
| Durée de vie de la fraise | 1 million |
| Séparateur de papier | Optionnel |
| Capteurs | Papier épuisé, capot ouvert, bourrage de coupeur, bourrage de papier et détection de marque noire (en option) |
| Saisir | CA 100V-240V 50/60HZ |
| Production | CC 24V/2.5A |
| Condition de travail | 0°C~45°C, 10%~80%RH |
| Condition de stockage | -10°C-60°C, 10%~90%HR |
| Accessoires | Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) séparateur de papier (option) |
| Poids net | 1 kg |
| Chauffeur | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS |
| SDK | Android, IOS |





OCPP-80P



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

