

8 0 Imprimante thermique MM avec coupe automatique

□ Numéro de modèle : OCPP-80T □

Caractéristiques:

1. Soutient 8 types abondants i combinaison d'Interfaces
2. Prend en charge plusieurs codes-barres 1D et QR impression de codes.
3. Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante
4. Port Ethernet 100M, transmission de données ULtra haute vitesse.
5. Stockage du logo NV de 256 Ko et 256 Ko grande mémoire tampon.
6. C compatible avec OPOS /JPOS conducteur.
7. Tête d'imprimante longue durée de 100 KM

paramètres techniques□

Méthode d'impression	Thermique Direct
Commande	ÉCHAP/POS
Résolution	576 points/ligne ou 5 1 2 points/ligne
Largeur d'impression	Maximum = 72 mm
Type de papier	Papier de reçu thermique
Interface	U SB / UL /U BT / UWIFI
Vitesse d'impression	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Largeur du papier	80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau	Max. Ø 83 mm
Papier découpé	Déchirure manuelle et coupe automatique
Tampon d'entrée	256 Ko
Flash NV	256 Ko
Taille de police	police A:12*24 (standard), police B:9*17
ChiNonis	GB18030, BIG5 24x24 points
Japonais/Corée	Support
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'Ouest, grec, hébreu, Europe de l'Est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique #2) ,PC852(Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR Code (S Solution unique USB ou UR no Fonction code QR)
Tête d'impression vie	100 KM
Coupeur vie	1 million
Séparateur de papier	Option AI

Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage de coupe, bourrage papier et détection de marque noire (en option)
Saisir	CA 100V-240V 50/60HZ
Sortir	C.C 24 V/2,5 A.
Condition de travail	0°C~45°C, 10%~80%HR
Condition de stockage	-10°C-60°C,10%~90%HR
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel (standard) Séparateur de papier (option)
Dimensions	1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (H)mm
Poids net	1,14 kg
Poids brut	1. 8 kg
Conducteur	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS









Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/Pv2
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000









Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 34411A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

