

Imprimante à reçu thermique 80MM

(N ° de modèle: OCPP -80X)

Fonctionnalités:

Prise en charge de plusieurs codes à barres 1D et impression de codes à barres 2D.

Port Ethernet 100M, transmission de données à très haut débit.

Prend en charge le stockage du logo NV de 256 Ko et une mémoire tampon de 2 millions de mémoire.

Prend en charge la détection des marques noires et la fonction de rappel de l'ordre.

USB + RS232 + LAN trois types de ports de communication.

Impression haute vitesse 250 mm / s.

Paramètres techniques:

| | |
|------------------------------|--|
| Méthode d'impression: | Thermique directe |
| Vitesse d'impression: | 250mm / s |
| Largeur de rouleau: | 79,5 ± 0,5mm |
| Diamètre d'impression: | Mm80mm |
| Epaisseur du papier: | 0.06-0.08mm |
| Capacité de la colonne: | 576dots / line512 points / line |
| Interligne : | 3,75 mm (réglable par commandes) |
| Commande d'impression: | Compatible avec la commande ESC / POS |
| Type d'interface: | Série + USB + Lan |
| Vie des cutters: | 1 million de coupes |
| Vie de la tête d'impression: | 100 km |
| Tampon d'entrée: | 2048 Ko |
| NV Flash: | 256 Ko |
| Adaptateur secteur: | AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz |
| Source de courant: | DC 24V / 2.5A |
| Fourniture de tiroir-caisse: | DC 24V / 1A |
| Environnement de travail: | Température (0 □ 45) humidité (10 80%) □Non condensé |
| Environnement de travail: | Température (0-45) degrés centigrades, humidité (10-80%) Sans condensation |
| Environnement de stockage: | Température (-10 60); Humidité (10 □ 90%) |
| Taille du personnage: | ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| Code à barre: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (options) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Personnages: | PC347 Europe Standard Europe □ Katakana □ PC850 multilingue □ PC860 □ Portugais □ PC863 3 Canadien-français PC865 65 Nordique Europe Europe Europe occidentale Grec □ Hébreu Europe de l'Est Iran □ WPC1252 Cyrillic 2 85 PC852 □ Latin2 □ PC858 □ IranII □ Letton Arabe □ PT151 1251 |
| Caractéristiques physiques: | Poids: 1,45 kg; Apparence taille: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur) |





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X



Documents pertinents:

[OCPP -80X_CD](#)