

## Caractéristiques :

Taille mini adaptée aux applications portables

Système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) pris en charge  
Communication Bluetooth, USB et RS232 prise en charge

SDK pour Android disponible

Une imprimante peut connecter jusqu'à 8 appareils intelligents (7 Android, un Apple appareil) via bluetooth

Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité (1500 mAh), 4 à 5 jours en veille

Alimenté par une batterie rechargeable, un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture (modèles spécifiés)

Vitesse d'impression supérieure 90 mm/sec

Durée de vie de la tête d'impression thermique de 50 km

Plusieurs langues pris en charge

ESC/POS jeu de commandes compatible

## Spécification:

Général	
Modèle	OCPM-M06
Nom	Mini imprimante thermique Bluetooth portable de 58 mm
Couleur	Noir
Interface	USB , RS-232 , Bluetooth (en option)
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V CC/1500 mAh
Adaptateur secteur	CC 9v/1.5-2A
Temps d'attente	4-5 jours après une charge complète
Amortir	Tampon d'entrée : jusqu'à 20 Ko, flash : 256 Ko
Autres fonctions	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel, impression de code 1D et QR
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé
Durée de vie TPH	50 KM
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé ou modifié par les clients , au maximum 6 chiffres
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation , rouleau de papier, CD, manuel
Dimension de la prise d'alimentation	3.5*1.1mm
Système d'exploitation prenant en charge	Systèmes Windows et Android et IOS
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	70 mm /s (Max 90 mm/s)
Largeur d'impression	48mm
Impression continue	Rouleau thermique de 120 pièces pour une batterie complètement chargée
Caractères par ligne	Police A : 32 caractères/Ligne Chinois simple et traditionnel : 16 caractères / Ligne
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS

<b>Code-barres et caractère</b>	
Taille des caractères	Police A : 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) Simplifié/Traditionnel : 24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique/chinois
<b>Médias</b>	
Type de papier	Rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 millimètres
Méthode d'alimentation du papier	Chargement facile du papier
Diamètre du rouleau de papier	40mm maximum
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
<b>Physique</b>	
Dimension	105*75*45mm
Poids	Net : 360g Brut : 440g
Boîte d'emballage	190*120*70mm
40 dans 1 carton	380*475*340mm/18.36kg
<b>Environnement</b>	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % sans condensation











