

POS-1401 Android tout en un système de machine pos écran tactile pos caisses enregistreuses pour les petites entreprises (M/N :POS-1401)

Traits:

Écran LCD haute luminosité de 14 pouces;

Écran tactile capacitif projeté multipoint ;

Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition ;

L'écran principal prend en charge la rotation à grand angle pour répondre à n'importe quel angle d'observation ;

Écran borderless, la face avant protège des projections d'eau directes ;

Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;

Base en aluminium épaisse et stable;

Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné.

spécification

| | |
|-------------------------------|--|
| Modèle | POS-1401 |
| Nom | 14 pouces tactile POS Terminal |
| Logement | Métal coque et base |
| Couleur | machine de couleur noire ou bréseau localche |
| Affichage | |
| Écran principal | Moniteur à écran tactile de 14 pouces |
| Résolution | 1366*768 |
| Luminosité | 200 cd/m ² |
| Angle de vue | Horizon : 60 ; Vertical : 80 |
| Écran tactile | Tactile capacitif projeté multipoint G G |
| Performance | |
| Carte mère | Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3566 pour l'option |
| Mémoire système | À bord DDRIII 2 Go |
| Périphérique de stockage | à bord 16 Go EMMC |
| l'audio | Puce audio intégrée Real Tek ALC5640 |
| LAN | 10/100 Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F |
| Module WIFI et BT | Prise en charge Wi-Fi 802.11b/g, prise en charge BT4.0 |
| RSM | MSR latéral en option |
| Affichage client | VFD220 ou LCD 220 pour l'option |
| Système opérateur | Android 8.1 ou Android 11 pour l'option |
| Connectivité | |
| | Prise d'entrée cc 12V * 1, p bouton inférieur * 1 |
| | LAN : RJ-45*1 |
| | HDMI*1, sortie audio*1 |
| | USB*4 |
| | Emplacement SIM * 1, emplacement pour carte TF * 1 pour la mise à niveau en ligne et l'extension du stockage |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés centigrades |
| Température de stockage | -10 à 60 degrés centigrades |

| | |
|----------------------|--|
| Humidité de travail | 10 % ~ 80 % sans condensation |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % sans condensation |
| Accessoires | |
| Adaptateur secteur | Alimentation CA 110-240 V/50-60 HZ i entrée , DC12 V / 5 Un adaptateur de sortie |
| Câble d'alimentation | Prise de câble d'alimentation compatible avec les états- unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure |

